真空吸气PS版晒版机

产品名称	真空吸气PS版晒版机
公司名称	深圳市佳和三英精密机机械有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇台湾工业村松三大厦B座
联系电话	13266834253

产品详情

一、配 置 单:　　主控板　台湾产　标准积算光量计 台湾产　真空气泵
台湾产（双回路免油） 变压器　伊戈尔　3kw灯管　日本产（金属卤素灯） 机身
冷轧板　光源反射板 日本产　二次曝光膜 台湾产　光学玻璃
日本产（低厚度） 电压，总功率 220v，3.5kw　橡皮布、皮条
日本产（a型）　　晒版最大尺寸 1200*960/1150*1060/1350*1160/1450*1350mm
真空度可高达-0.08mpa以上
晒出的ps版网点饱满、不掉点、不失真、不发虚，曝光均匀度大于95%以上，网点再
现精度达到了更高的水平。　　二、技术参数表：　　处理版材:
各种传统ps版（阴图和阳图） 　版材厚度: 0.15-0.40mm
重   量： 350kg/550kg/650kg
三、特点：　　1) 日本原产3kw高品质长寿命紫外光源，大幅缩短曝光时间。

  单张版曝光时间30－60秒可调，大大延长灯管的使用寿命及稳定性，
  更可节省70%以上的用电。
2）光源反射板、橡皮布、皮条均为日本原装进口，做工精密，品质保证。
  曝光光源分布均匀，整版曝光量均匀度可达95%以上。进口低厚度光
  学玻璃［0.6cm］，采用气压杆辅助手动提升装置，操作轻松方便。
  最低限度的减少了光源的损耗及版材药膜温度的影响。　3)
轻巧便利的自动遮光布帘。
4）台湾进口免油真空泵，低噪音抽气迅速，速度提高70%［任何版式
  一分钟之内均可达到曝光要求］。分割分段悬浮式快速吸气，改善传
  统吸气方式节省大量吸气时间、整面吸气中心向四周扩散。
5）曝光台面均经精密测试、曝光量均匀，均匀度高达95%以上。
6）吸气、曝光、放气动作流程全自动完成，数控式操作，方便作业
   管理。
7）曝光动作可采取自动式或手动式、依操作人员需要自行调整。
8）二次曝光结构先进，运动速度快、准确度高，有效除去暗线和脏点