

# 河南消防挡烟垂壁 消防挡烟垂壁 安邦盛世

产品名称	河南消防挡烟垂壁 消防挡烟垂壁 安邦盛世
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

## 产品详情

挡烟垂壁除了固定式和活动式的分类之外，还可以根据其制作材料分为柔性挡烟垂壁和刚性挡烟垂壁。此外，挡烟垂壁的规格尺寸也有要求：

挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。

卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。

翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。

挡烟垂壁是安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

金属材料的防锈涂层或涂层应均匀，点剥落和流动。挡烟垂壁的吸烟高度应满足设计要求，消防挡烟垂壁价格，小值不小于500mm，河南消防挡烟垂壁，大值不得大于企业申请测试产品型号的公示值。刚性挡烟垂壁的单段宽度不得超过2000，由不燃无机复合板、金属板、防火玻璃等材料制成mm；金属板、无机纤维织物等柔性挡烟垂壁的单段宽度不得大于4万mm。挡烟垂壁控制器应与可移动的挡烟垂壁驱动装置一起使用，商场消防挡烟垂壁，并控制挡烟垂壁。控制器应能够接收烟雾探测器的报警信号，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁下降到烟雾工作位置。

挡烟垂壁控制器应能与活动式挡烟垂壁驱动装置配套使用并控制挡烟垂壁的正常运行。控制器应能接收来自点型感烟火灾探测器的报警信号，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置。控制

器应能接收来自消防联动控制设备的控制信号，消防挡烟垂壁系统，在3s内发出控制挡烟垂壁完成相应动作的信号，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁完成相应动作。控制器应能将挡烟垂壁所处的正常安装位置（上限位）或挡烟工作位置（下限位）信息反馈至消防联动控制设备。

河南消防挡烟垂壁-消防挡烟垂壁价格-安邦盛世(推荐商家)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司是从事“钢制防盗门,防火门,防火窗,楼宇对讲门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭贵佳。