

GRC隔墙板 威海GRC隔墙板 源恒建材nalc板

产品名称	GRC隔墙板 威海GRC隔墙板 源恒建材nalc板
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

轻质隔墙板施工后期工程有哪些?

一、轻质隔墙板抹灰处理，需要在板条安装牢靠后，才可以进行处理;

二、砂浆的选用很重要，一定要选用中粗砂，同时在砂浆中掺增塑剂，增加砂浆的抗压缩能力，保障处理后的墙面没有裂缝的出现;

三、轻质隔墙板安装切记在进行抹灰处理前，威海GRC隔墙板，要用水冲湿墙面，再用胶水泥砂浆涂抹墙面，等干燥后再用水泥砂浆进行抹灰;

四、对于厨卫工程

轻质复合墙板是以工业废渣、植物纤维、硅酸盐水泥、EPS、硅酸钙面板等无机物原材料加工而成的，因此其抗腐蚀性较强。其建筑使用寿命为100以上，而轻质隔墙板所使用的特许水泥产品和这种水泥就有着相同的性能，因此不仅保温效果好，而能够持续达到100年的建筑寿命

轻质防火隔墙板出色的隔声效果双面双层12mm墙体系统计权隔声量为60dB，双面单层12mm墙体系统计权隔声量为54dB，高强度和抗冲击性固体均匀加上特殊工艺处理，使轻质防火隔墙板有着极高的强度和极强的抗冲击强度。

轻质防火隔墙板的全称是轻质隔墙条板，作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料。现在以轻质防火隔墙条板作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙的工程属于轻质隔墙工程。目前国家大力推广的第三代环保节能隔墙板，具有隔音防潮、抗震隔音、防火保温、占地小、强度高、施工便捷等优点。

挤压成型GRC隔墙板配方不合理，膨化珍珠岩经强力挤压和高频振捣后又缩回去，本意加膨化珍珠岩是为了减轻重量，经挤压后，只能是增加了成本，破坏了韧性，反而起了副作用。GRC挤压成型的配方急

待改进。

用录氧镁为主原料生产的隔墙板，易变形、返卤、返霜。有些手工或立模做的隔墙板，两侧厚度只有8MM，只要从一侧打一个开关口，隔音减少一半，两侧同时打开关口，几乎不隔音了，GRC隔墙板价格，这种墙板的质量急待提高。

夹芯彩板，就是两侧用薄铁板，中间用阻燃苯板。此产品不仅成本高，遇有高温、阻燃苯照样碳化，放出热量使铁板软化，GRC隔墙板施工队伍，发生连锁性破坏，GRC隔墙板安装，存在严重的安全隐患。

鉴于上述情况，摆在生产厂家面前的重要的工作是扭转低档次、低水平、低质量的生产局面，积极开发和研制节能环保的次、高水平、高质量、格的隔墙板。

GRC隔墙板价格-威海GRC隔墙板-源恒建材nalc板由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南源恒建材——您可信赖的朋友，公司地址：济南市济阳济北开发区正安路42-1，联系人：刘经理。