

济宁轻集料多孔板 轻集料多孔板设计 济南源恒建材

产品名称	济宁轻集料多孔板 轻集料多孔板设计 济南源恒建材
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

GRG构件的性能如何

选形丰富任意采用预铸式加工工艺的GRG产品可以定制单曲面、双曲面、三维覆面各种几何形状、镂空花纹、浮雕图案等任意艺术造型，充分发挥设计。

强度高、质量轻GRG产品的弯曲强度达到Mpa20-25（ASTMD790-2002检测方式）。拉伸强度达到Mpa8-15（ASTMD256-2002检测方式，且6-8mm厚的标准板重量仅为6-9kg/m²，能满足大板块吊顶分割需求的同时，减轻主体重量及构件负荷。

不变形、不开裂 出于主材石膏热膨胀系数低、干湿收缩率小于%，使GRG产品不受环境冷、热、干、湿变形影响，轻集料多孔板设计，性能稳定不变形。布纤加工工艺使产品不龟裂使用寿命长。

声学反射性能GRG具有良好的声波反射性能，经同济声学研究所：30mm单片重量48kg的GRG板，声学反射系数R 0.97，轻集料多孔板施工，符合声学反射要求，适用于大剧院、音乐厅等声学原声厅。

它主要以壁薄、质轻、强度高及不燃性，并可对室内环境的湿度进行调节，以其能达到舒适的生活环境。其强度、硬度和很好的柔韧性，能满足恒发终被制成任意造型

轻质隔墙板是现在流行的隔墙材料，在很多地方都能运用到。我们今天来了解一下钢结构建筑，然后我们会发现，在钢结构建筑中，轻质隔墙板大量的存在，钢结构建筑离不开轻质隔墙板。为什么这样说呢？

由于建筑的用途和设计艺术不同居民楼和商用楼的建筑形式和风格也多种多样，但万变不离其宗就其主体结构而言，只有砖混结构、木结构、钢筋混凝土结构和钢结构等几种主要的结构形式。随着近几年我国环保意识的加强，国家墙改办大力推行更加绿色环保的新型节能环保轻质隔墙板，木材和粘土红砖

逐步开始淘汰淡出民众视野。随着我国钢材产量的不断增加现阶段居民建筑及商业建筑的主结构也逐步以钢结构为主。

挤压成型GRC隔墙板配方不合理，膨化珍珠岩经强力挤压和高频振捣后又缩回去，本意加膨化珍珠岩是为了减轻重量，经挤压后，只能是增加了成本，破坏了韧性，反而起了副作用。GRC挤压成型的配方急待改进。

用录氧镁为主原料生产的隔墙板，易变形、返卤、返霜。有些手工或立模做的隔墙板，两侧厚度只有8MM，只要从一侧打一个开关口，隔音减少一半，两侧同时打开开关口，几乎不隔音了，这种墙板的质量急待提高。

夹芯彩板，就是两侧用薄铁板，中间用阻燃苯板。此产品不仅成本高，遇有高温、阻燃苯照样碳化，放出热量使铁板软化，济宁轻集料多孔板，发生连锁性破坏，轻集料多孔板施工队伍，存在严重的安全隐患。

鉴于上述情况，摆在生产厂家面前的重要的工作是扭转低档次、低水平、低质量的生产局面，积极开发和研制节能环保的次、高水平、高质量、格的隔墙板。

济宁轻集料多孔板-轻集料多孔板设计-济南源恒建材(推荐商家)由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南源恒建材——您可信赖的朋友，公司地址：济南市济阳济北开发区正安路42-1，联系人：刘经理。