

波浪瓦 波浪瓦机械 青岛威尔塑机

产品名称	波浪瓦 波浪瓦机械 青岛威尔塑机
公司名称	青岛威尔塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园
联系电话	13589250518 13589250518

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛威尔塑料机械有限公司

树脂合成瓦生产线 树脂合成瓦设备，

抗冲击

合成树脂瓦具有较强外撞击承受能力。经试验1公斤钢球从3米高自由落下不会产生裂纹，pvc波浪瓦生产设备，低温下抗冲击性能也十分显著。

自清洁性能

优合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳的现象，还有不容易挂雪，减少因雪载过重而导致坍塌的风险。

体积稳定

合成树脂瓦的膨胀系数为 $4.93 \times 10^{-5} \text{mm/mm/}^\circ\text{C}$ ，同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。

青岛威尔塑料机械有限公司是一家涉足高分子学科和生产塑料机械设备的厂家。公司通过了ISO-9001认证，SGS颁发的CE认证。公司与国内多家高分子和化工进行强强项联合，共同开发出多种国内急需的塑

料设备。同时引进和吸取国外先进的塑机和工艺技术，实现了工艺与机械的一条龙服务。

合成树脂瓦生产线，合成树脂瓦设备，合成树脂瓦挤出生产线，合成树脂瓦挤出设备。

全成树脂瓦的适用范围：

适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。

强的耐候性

合成树脂瓦一般产用优良的高耐候性工程树脂，如ASA，PPMA，pmma等，这些材料都是高耐候的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定性的。

威尔塑料机械有限公司提供的树脂瓦生产线所出的产品具有以下功能：

一、节能、隔音

合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/3，10mm厚水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。在不考虑加保温层的情况下，波浪瓦，瓦的保温性能仍能达到很好。通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时，瓦都能很好的吸收噪音。

二、抗冲击耐低温效果好

1公斤重的钢球自1.5米高度自由落在瓦面上不产生裂纹。经过10个冷冻循环，瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。

三、色彩持久

该合成树脂瓦即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍能保持其颜色的稳定性。通过国家化学建筑材料测试中心12000小时的人工老化测试，检测结果 E=2.86。

四、的抗荷载

通过国家化学建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔750mm情况下，加重150kg，波浪瓦机械，产品没有被破坏。

五、的自防水性能

合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，塑料波浪瓦生产线，不存在微孔渗水的问题。合成树脂瓦的单张面积大，屋面接缝少，搭接处结合严密，可以省去防水层。

六、质量轻

合成树脂瓦每平方米重6.1kg是一种轻质材料。无需加装过多钢结构，对墙体、地基承重要求小。

七、自清洁

该产品本身不宜吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，不会出现积垢后被冲刷的斑斑驳驳的现象。

波浪瓦-波浪瓦机械-青岛威尔塑机(诚信商家)由青岛威尔塑料机械有限公司提供。青岛威尔塑料机械有限公司是一家从事“塑料机械”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“威尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使青岛威尔塑机在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！