

地下排水管厂家 地下排水管 东星耀水泥制品

产品名称	地下排水管厂家 地下排水管 东星耀水泥制品
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

混凝土排水管的优点：在钢筋混凝土排水管的强度方面，使用普通开挖施工法的钢筋混凝土排水管强度等级不

应该低于C50，使用顶进施工法的钢筋混凝土排水管强度等级不应该低于C55，地下排水管厂家，出厂的钢筋混凝土排水管强度不

低于设计强度的90%。在钢筋混凝土排水管的内衬部分，PVC复合排水管材通过管体和内衬层两部分组成。管材

结构要求外表面完整平滑，地下排水管安装，没有粘皮、麻面、蜂窝、空鼓、塌落等问题，而内表面也应该较为光洁，没有破损

、钻孔现象，同时，管材整体不能出现裂缝，表面龟裂和砂浆层的干缩裂缝则可以忽略。

混凝土排水管安装施工规范：1.设置高程桩：在沟槽两侧并距槽底上1米处对称设置高程桩，地下排水管，并钉上高程钉

。在挖槽见底前及浇筑平整前，都要再次测试管渠中心线及高程桩的高程。2.管线设置：沟槽施工时需要地对地

下管线进行保护，需要先向有关部门要求管线交底，从而确定地下设施的基本位置。如果不确定的话先开挖样

洞探明位置，这样才能方便施工，从而确保预埋管线的安全，地下排水管收费，施工的时候如果遇到暴露的管线需要采取支撑保

护措施。

钢筋混凝土排水管顶管法施工注意事项：顶管工作坑在施工的时候，使用机械挖上部土方，现场需要安排专人

来指挥装车，挖出来的土堆放时需要根据相关规定来放置，需要注意不能损坏任何构筑物 and 预埋立撑。如果工

作使用混凝土灌注桩连续墙，需要根据相关的安全技术规范来严格执行。工作坑的四周或坑底还需要有相关的

排水设备及措施，工作坑内需要配备安全梯，安全梯应固定好并非常牢固，在下管作业的整个过程中，工作坑

内不能有人。

地下排水管厂家-地下排水管-东星耀水泥制品(查看)由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 曲靖 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。东星耀水泥制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！