

# 包头冷冻机冷凝器在线清洗机组 广州双新环保

产品名称	包头冷冻机冷凝器在线清洗机组 广州双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

## 产品详情

冷冻机冷凝器在线清洗机组冷凝器在线清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

### 计算泵液能力

总背压： $1.7 \text{ bar} + (9.2 \text{ m} \times 0.0981) = 2.60252 \text{ bar}$  g泵的选择，假设蒸汽作为驱动压力为 $5.2 \text{ bar}$  g，背压为 $3 \text{ bar}$  g，根据表1，SVQD-50冷凝水回收泵的泵液能力是 $2540 \text{ kg/h}$ 。

修正充水压头（进水高度）根据表3， $0.15 \text{ m}$  进水高度修正系数是 $0.7$ 。修正后的泵液能力是： $2540 \text{ Kgs/h} \times 0.7 = 1778 \text{ kg/h}$

修正非蒸汽驱动泵水能力 根据表2，背压  $2.60252 \text{ bar} / 5.2 \text{ bar} = 50\%$  修正系数是 $1.12$ 。修正排水能力， $1778 \text{ kg/h} \times 1.12 = 1991$

$\text{Kg/h}$ ，所以，本例中SVQD-50R冷凝水回收泵是推荐使用。若为蒸汽驱动介质则此步不用计算

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷冻机冷凝器在线清洗机组

冷冻机冷凝器在线清洗机组冷凝器在线清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

冷凝器胶球清洗装置可以实现在线自动清洗凝汽器冷却管内壁，从而提高冷却管清洁度，改善凝汽器真空，冷冻机冷凝器在线清洗机组订制，降低发电煤耗，避免垢下腐蚀，延长冷却管的使用寿命。所以胶

球清洗装置是提高火力发电机组热效率的重要设备。但是目前国内电厂胶球清洗装置大部分没有发挥出应有的作用。本文分析了影响胶球清洗效果的因素，提出了改善胶球清洗效果的措施，使得凝汽器的真空下降，机组的循环热效率降低，包头冷冻机冷凝器在线清洗机组，从而影施，为电厂运行人员提供了参考。

## 2、调试

设备安装完毕后，进行运行调试，设定流程运行时间，及流程中进出球时间，保证清洗球的注入和回收，达到效果。

3、胶球在线清洗装置并不能取代化学水处理的缓蚀和杀菌灭藻的作用，所以，冷冻机冷凝器在线清洗机组，安装胶球自动在线清洗装置时还必须按国家有关标准进行化学水处理，但是可以提高浓缩倍数，减少含化学药剂浓水的排放量。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷冻机冷凝器在线清洗机组

冷冻机冷凝器在线清洗机组冷凝器在线清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

现在建造冷库的商家越来越多，想找一个的冷库建造的商家也是十分的不宜的，的进行冷凝器的安装是很重要的，不同的冷凝器是不一样的。

各种型式的冷凝器都应按冷库工艺流程，与油分离器、贮液器就近布置。冷凝器的安装高度，必须保证其液体按自流条件流入贮液器内。冷凝器上应安装设压力表和安全阀。不同型式的冷凝器有不同的布置要求。

## 卧式凝器

卧式冷凝器须设置在冷库设备间内，不得设在露天。为节省占地，与贮液器上下分层布置。在冷凝器一端要留有清洗、更换管子的空间(约为冷凝器长度的1.5倍)。在冷凝器两端的上方要留有吊起端盖的空间。台数多时，可设操作平台。为保证冷凝器出液顺畅，其出液口应高于其出液管截止至少300mm。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷冻机冷凝器在线清洗机组

包头冷冻机冷凝器在线清洗机组-广州双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双新环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李小姐。