

aac隔墙板厂家 天津aac隔墙板 天津乐诚新材料科技

产品名称	aac隔墙板厂家 天津aac隔墙板 天津乐诚新材料科技
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

SIGMA轻质墙板的生产、环保、节能、环保表现在：整个生产过程在常温下进行，没有废气废水的污染问题。成品板没有任何性污染没有甲醛，苯等有害气体释放。拆除后可重复使用没有建筑垃圾产生。SIGMA轻质墙板主要原材料是氧化镁、硫酸镁、碳化硅，天津aac隔墙板，玻纤布、木屑、粉煤灰、泡沫颗粒，改性剂以及一些秸秆等农业废弃物、废锯末等不会破坏土地资源造成水土流失。

SIGMA轻质墙板真正做到了既满足人们生产、生活的需要，同时又节约能源的特点。

节能表现在：隔热效果好，沧州aac隔墙板，室内保温效果好。墙体薄节约空间增加套内使用面积。墙体材料轻降低地基成本，节约钢材和水泥等材料。

表现在：产品本身生产速度快，比其他隔墙材料单位时间生产量大提高了生产效率。施工安装速度快，两个熟练工配合一天安装四十平米墙体。

AAC墙板的性能特点

蒸压轻质加气混凝土板：即AAC墙板是引进吸收日本及欧洲等经过四十年发展的比较好的技术和应用经验生产的性能高的蒸压轻质加气混凝土板材（目前我国生产厂家技术和生产设备主要引自日本和德国）。我公司蒸压加气混凝土自动化生产设备系引进于德国，其质量比较好，性能比较好。它是以硅砂、水

泥、石灰等为主原料，既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能比较好的新型建材。

其主要特点如下：

1. 容重：AAC墙板容重轻，aac隔墙板厂家， $\gamma_0=600-700\text{Kg/m}^3$ ，干密度为红砖的1/3，混凝土的1/4，干密度比水轻，被称为浮在水面上的混凝土；
2. 保温隔热性：该材料不止具有好的保温性能，导热系数为 $0.11-0.16\text{W/m.k}$ ，也具有较佳的隔热性能[蓄热系数 $S=2.75\text{W(m}^2\text{.k)}$]。当采用合理的厚度时，不止可以用于保温要求高的寒冷地区，也可用于隔热要求高的夏热冬暖地区或夏热冬冷地区，达到节能标准的要求；
3. 隔音性：该材料之所以具有比较好的隔音性能，是因为一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有比较好的隔音性能，100厚的AAC板平均隔音量40dB，150厚AAC板的平均隔音量45dB；
4. 耐久性：AAC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和不同建筑物的使用寿命相匹配；
5. 施工性：AAC墙板材生产工业化、标准化，安装产业化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，速度快；
6. 配套性：AAC板具有完善的应用配套体系，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等；
7. 施工简单造价低：采用本材料不用抹灰，减少造价20-25元/平方米；可以直接刮腻子喷涂料；
8. 采用AAC墙板作内隔墙可以增加使用面积；
9. 采用AAC板比使用加气砌块可以节约装修费用不少于15%。

砂浆湿密度是测定砂浆拌合物加水拌合后的单位体积质量，一般水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于 1800kg/m^3 。试验研究表明：用细度模数为0.7-0.8的细砂和细度模数为1.0-1.2的细砂，水泥用量从200-400 kg/m^3 配制稠度65-95mm的水泥砂浆的密度为1900-2050 kg/m^3 。但加入AY02砂浆密度1750-1900 kg/m^3 ，从中看出外加剂对于含气量的调节作用；

aac隔墙板厂家-天津aac隔墙板-天津乐诚新材料科技由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司是一家从事“蒸压加气混凝土隔墙板,天津轻质隔墙板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“乐诚新材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使乐诚新材料在混凝土及制品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事装配式墙体材料,天津装配式墙体材料,装配式墙体材料生产的厂家,欢迎来电咨询。

