

复合hdpe土工膜供应商 欣旺环保 新乡复合hdpe土工膜

产品名称	复合hdpe土工膜供应商 欣旺环保 新乡复合hdpe土工膜
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

复合hdpe土工膜施工温度为5-40 ° C。考虑到防渗膜的热膨胀和收缩性能，根据经验，HDPE防渗膜的放置应在寒冷时密实，并应炎热时放松但应注意，夏季避免中午高温。风雨天：风力超过4级或雨天时，应停止施工。当风速较小时，新乡复合hdpe土工膜，建议使用沙袋固定土工膜并向前移动，以利于施工，施工现场质量要符合基面干燥，复合hdpe土工膜报价，压实，平坦，无裂纹，无明显锐度和不均匀，其平坦度应在允许范围内平缓变化，并具有均匀的斜率和一致的厚度。

复合hdpe土工膜作为一种新式防渗防水材料，常用于大型养猪场、水产养殖、藕池水塘等环境中，它具有防渗、防腐功用，化学稳定性好，耐高低温、耐沥青、油及焦油，耐酸、碱等，复合hdpe土工膜供应商，并可以依据实践工程需求进行任意加工的特性和功用，通过对HDPE膜的功用研讨和试验，复合hdpe土工膜生产厂家，HDPE膜对酸、碱和油污及水基化学剂有很好的耐腐蚀性与抵抗性;杰出的拉伸强度和对外线的抵抗才干;具有很好的防水功用;不变形、不胀缩、可焊接功用好、便于施工、运用寿命长的特色。

用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设复合hdpe土工膜。复合hdpe土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在复合hdpe土工膜上，好是边铺膜边进行保护层的施工。

复合hdpe土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。

复合hdpe土工膜供应商-欣旺环保-新乡复合hdpe土工膜由山东欣旺环保科技有限公司提供。复合hdpe土工膜供应商-欣旺环保-新乡复合hdpe土工膜是山东欣旺环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。