## 液氨充装鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨充装鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 型号:AL2543 DN50/25 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氨鹤管是液氨充装的重要设备,也是液氨底部装卸臂的主要组成部分。作为一家专业生产液氨鹤管的公司,连云港广优机械设备有限公司可以为您提供质量可靠的液氨鹤管,满足您的定制需求。

我们的液氨鹤管具有以下产品参数:

产地:连云港 是否定制:按需定制 适用介质:液氨、氨水 型号:AL2543 DN50/25 材质:碳钢、不锈钢可售卖地:全国

不同材质的液氨鹤管具有不同的特点。碳钢液氨鹤管具有强度高、耐压性好的特点,适用于对强度要求较高的场合。不锈钢液氨鹤管具有抗腐蚀性强、使用寿命长的特点,适用于对介质纯度有要求的场合。 根据您的具体需求,我们可以为您定制适合的材质。

液氨鹤管的结构一般由进液口、出液口、底阀等组成。进液口用于将液氨注入鹤管中,出液口用于将液 氨从鹤管中排出,底阀用于控制液氨的流动。鹤管的结构设计合理,能够保证液氨充装过程的安全、高 效进行。

液氨鹤管的主要作用是将液氨从存储罐输送至充装设备,确保液氨的准确充装,并且能够在充装完成后 将鹤管上的残余液氨安全排出,避免泄漏和浪费。

在使用液氨鹤管时,需要注意以下几点:

安装前请检查鹤管的密封性能,确保没有漏氨现象。 在充装过程中,请确保液氨鹤管稳定且立管等高,避免产生液位压力差导致液氨外泄。 充装完成后,请将鹤管上的液氨排空,避免残留液氨引起安全隐患。 定期检查液氨鹤管的使用状况,如有损坏或老化,请及时更换。

通过以上的介绍,相信您对液氨鹤管有了更全面的了解。如果您需要质量可靠、按需定制的液氨鹤管, 欢迎选择连云港广优机械设备有限公司,我们将竭诚为您服务。

## 液氨鹤管参数:

1. 设计压力: 2.5MPa; 试验压力: 3.75MPa

2. 设计温度:按要求

3. 输送介质:液氨

4. 接管法兰标准: HG20592

5. 公称尺寸:液相:PN2.5 DN50;气相:PN2.5 DN25

6. 接车形式:304快速接头

液氨鹤管按需定制,欢迎新老客户来电询盘