

液氨充装鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨充装鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 型号:AL2543 DN50/25 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨充装的重要设备，也是液氨底部装卸臂的主要组成部分。作为一家专业生产液氨鹤管的公司，连云港广优机械设备有限公司可以为您提供质量可靠的液氨鹤管，满足您的定制需求。

我们的液氨鹤管具有以下产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氨、氨水 型号：AL2543 DN50/25 材质：碳钢、不锈钢
可售卖地：全国

不同材质的液氨鹤管具有不同的特点。碳钢液氨鹤管具有强度高、耐压性好的特点，适用于对强度要求较高的场合。不锈钢液氨鹤管具有抗腐蚀性强、使用寿命长的特点，适用于对介质纯度有要求的场合。根据您的具体需求，我们可以为您定制适合的材质。

液氨鹤管的结构一般由进液口、出液口、底阀等组成。进液口用于将液氨注入鹤管中，出液口用于将液氨从鹤管中排出，底阀用于控制液氨的流动。鹤管的结构设计合理，能够保证液氨充装过程的安全、高效进行。

液氨鹤管的主要作用是将液氨从存储罐输送至充装设备，确保液氨的准确充装，并且能够在充装完成后将鹤管上的残余液氨安全排出，避免泄漏和浪费。

在使用液氨鹤管时，需要注意以下几点：

安装前请检查鹤管的密封性能，确保没有漏氨现象。

在充装过程中，请确保液氨鹤管稳定且立管等高，避免产生液位压力差导致液氨外泄。

充装完成后，请将鹤管上的液氨排空，避免残留液氨引起安全隐患。

定期检查液氨鹤管的使用状况，如有损坏或老化，请及时更换。

通过以上的介绍，相信您对液氨鹤管有了更全面的了解。如果您需要质量可靠、按需定制的液氨鹤管，欢迎选择连云港广优机械设备有限公司，我们将竭诚为您服务。

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液氨
4. 接管法兰标准：HG20592
5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘