

光伏玻璃AR增透减反射镀膜液

产品名称	光伏玻璃AR增透减反射镀膜液
公司名称	天津市瑞丰纳米材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	莫氏硬度:9 密度:- (g/cm ³) 厚度:3.22 (mm)
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	285900775 13132062580

产品详情

莫氏硬度	9	密度	- (g/cm ³)
厚度	3.22 (mm)	透光率	大于94.6%
产地	天津	纯度	-
耐热性	-	品牌	-
熔点	-	深加工类型	镀膜玻璃
颜色	白玻		

天津市瑞丰纳米材料有限公司光伏玻璃ar增透镀膜液简介：

天津市瑞丰纳米材料有限公司成立于2001年，是专业研发应用功能性无机纳米新材料的企业，2005年成功为常州亚玛顿研发配套光伏玻璃ar镀膜液，并大规模工业化生产。是国内最早也是唯一一家工业化应用的ar镀膜液。具有性能稳定，技术成熟，并拥有完整独立的自主知识产权，成功与国内多家知名企业..建立良好的合作关系。

产品性能：

- 1.高透光率，太阳能镀膜玻璃纳米溶胶镀层技术能使超白玻璃的透光率增加到2-2.5，180w太阳能硅板增加3w的发电量。
- 2.自清洁功能，利用雨水自洗。

3.高强度。

4.高热稳定性，耐高温急变。

5.高化学稳定性，耐老化，耐酸碱侵蚀，对抗大自然恶劣环境。

6.耐用。可在恶劣环境中保持15年。

7.平整度好。波筋小于千分之二。

8.屏蔽红外线透过，减少红外线透过比，减少硅板温度，提高使用寿命

联系电话：13132062580赵经理