

舜腾紧固件 U型丝 双头地角

产品名称	舜腾紧固件 U型丝 双头地角
公司名称	永年县舜腾紧固件厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸河北省邯郸市永年县河北铺工业区
联系电话	0310-6895957 13315097373

产品详情

螺栓特指直径较大一些的螺丝，也可以没有头部，如双头螺栓。一般的，不叫“双头螺栓”而叫“双头螺柱”。双头螺柱最常用的形式是两端有螺纹，中间是光杆。

最典型的用途：地脚螺栓、或者类似地脚螺栓的地方、较厚的连接，用普通螺栓无法实现的时候应用1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等，这是就用到的双头螺栓，一端拧入主体，安装好附件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。

编辑本段防松目的 实际工作中，外载荷有振动、变化、材料高温蠕变等会造成摩擦力减少，螺纹副中正压力在某一瞬间消失、摩擦力为零，从而使螺纹联接松动，如经反复作用，螺纹联接就会松弛而失效。因此，必须进行防松，否则会影响正常工作，造成事故。编辑本段专业基础知识

双头螺栓是依照gb897-901标准制造，所用材质有：q235、45#、40cr、35crmoa、q345d，规格有：m3mm-m100mm，长度可根据用户需要定制。高强度双头螺栓，材质有35#、45#、35crmoa、25cr2mov、304、316、304l、316l、2h、2hm、b7、b7m、b16、b8、8、b8m、8m，广泛应用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件等领域 双头螺栓作用：一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。双头螺栓的表示方法：一般双头螺栓表示为：m12 × 100 gb/t901-88(标准) 35#/35#(材质)8.8级/8级(调制级别)意思就是：直径为=12mm 长度=100mm

gb/t901-88采用的是国标(当然也可以根据需要使用行业标准) 1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等，这是就用到的双头螺栓，一端拧入主体，安装好附件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。

2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。双头螺栓标准:gb/t900-1988[2]