

# 耐碱纤维网格布|网格布生产厂家外墙保温网格布

产品名称	耐碱纤维网格布 网格布生产厂家外墙保温网格布
公司名称	廊坊美瑞吸音保温制品有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北廊坊大城县留各庄开发区
联系电话	0316-5795976 13603362497

## 产品详情

网格布销售电话：13603362497 王朋飞 玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性

以及经纬向高度抗拉力，可被广泛用于建筑物内外墙体 保温、防水、抗裂等。玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用中无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好）经特殊的组织结构—纱罗组织绞织而成，后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。网格布是以中碱或无碱玻纤纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤网格布系列产品：耐碱grc玻纤网格布，耐碱墙体增强，马赛克专用网片及石材，大理石背贴网格布 主要用途被广泛应用在：1)

墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、grc墙板、eps内外墙保温板、石膏板等。2)

增强水泥制品(如罗马柱、烟道等)3) 花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网。玻璃纤维网格布(3张)4) 防水卷材布、沥青屋面防水。5) 增强塑料、橡胶制品的骨架材料。6) 防火板。7) 砂轮基布。8)

公路路面用土工格栅。9) 建筑用嵌缝带等等。编辑本段网格布分类内墙保温玻纤网格布 内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性丙烯酸酯共聚胶液而成。具有质轻、高强、耐温、耐碱、防水、玻璃纤维网格布&amp;amp;amp;耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。能有效避免抹灰层整体表面张力收缩以及外力引起的开裂，轻薄的网格布经常使用于墙面翻新和内墙保温。网眼：5mm\*5mm,4mm\*4mm克重：80g---165g/m<sup>2</sup> 宽度：1000mm----2000mm 长度：50m—300m或者根据客户要求。

外墙保温网格布 外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体,建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。网眼尺寸:5x5mm ,4x5mm或4x4mm 2，每平方克重：80g- -160g 3，每卷长度：50m,100m或200m 4，每卷宽度：1m- -2 m 5，颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色；

6，包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一纸箱，一40尺柜可装80,000- -150,000平方米；grc制品增强网格布grc制品增强网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液处理而

成，该产品强度高、耐碱性好，能持久抵制碱性物质的腐儒，是水泥混凝土制品、grc墙板、grc构件的理想增强材料。常规规格：1网眼尺寸：8mm × 8mm 10mm × 10mm 12mm × 12mm 2幅宽：60公分 90公分 1米 3每平方克重：125克 4每卷长度：100米或50米 5

颜色；白色（标准）黄色 绿色或其他颜色。6包装：可根据客户要求包装。7

特殊规格和软硬度可以根据客户要求预定制作。