

# 嘉兴聚乙烯拍门按照要求定制

产品名称	嘉兴聚乙烯拍门按照要求定制
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 噪音:小 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

各位客户，大家好！我是新河县河畔水利机械厂的代表。非常荣幸能够向大家介绍我们旗下的拍门产品。今天，我将向大家推荐一款符合国际要求的高品质拍门产品——嘉兴聚乙烯拍门。

作为专业的拍门厂家，我们深知客户对于产品品质和性能的要求。因此，我们精心研发并生产了多种拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门以及这次向大家推荐的嘉兴聚乙烯拍门。

，让我们来看看嘉兴聚乙烯拍门的产品参数。根据客户反馈和市场需求，我们对该产品的噪音、加工定制、工作压力、设备自重、密封形式、适用介质等参数进行了优化设计。噪音小，为了提供一个更安静的工作环境；支持加工定制，满足不同客户的特殊需求；工作压力常压，方便操作维护；设备自重轻，便于安装和搬运；密封形式为硬密封型，确保水封性能更好；适用介质为水，适用范围广泛。

嘉兴聚乙烯拍门的优势在于它采用了高品质的聚乙烯材料制造而成。聚乙烯具有良好的耐腐蚀性和抗老化性能，能够在污水处理等恶劣环境中长时间稳定运行，具有良好的密封性能，有效防止泄漏问题的发生，从而保证了生产环境的安全和卫生。

此外，嘉兴聚乙烯拍门还具有以下几个方面的优点：

- 耐腐蚀性强：能够长时间抵抗污水等介质的侵蚀，延长使用寿命；
- 重量轻：相较于传统的材料，聚乙烯材料更轻便，使得安装更加方便快捷；
- 维护简单：采用聚乙烯材料制造的拍门不容易生锈，维护成本低，使用寿命长；
- 稳定性好：聚乙烯材料具有高度稳定的物理和化学性质，能够承受更大的压力和冲击。

嘉兴聚乙烯拍门的用途广泛，适用于污水处理、自来水工程、水利、化工等领域。其可靠的性能和高品质的材料让它成为各行业用户的shouxuan。

最后，我想强调的是，我们的嘉兴聚乙烯拍门在保证品质的基础上，价格实惠，只需2500.00元/件。相信这个价格会让各位顾客非常满意。

感谢您对新河县河畔水利机械厂的关注和支持。如果您对我公司的产品有任何疑问或想要了解更多信息，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供最专业、高品质的拍门产品。期待与您的合作！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。