

# 漳州树脂拍门按照要求定制

产品名称	漳州树脂拍门按照要求定制
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 设备自重:污水处理 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

本文将介绍我们新河县河畔水利机械厂推出的漳州树脂拍门按照要求定制的产品。我们提供多种拍门材质选择，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门以及聚乙烯拍门，价格为2500.00元/件。

**噪音：**我们的漳州树脂拍门采用复合材料材质，具有降低噪音的优势。通过合理的结构设计和材料选择，我们的拍门能够有效减少噪音污染，提供更清静的工作环境。

**加工定制：**我们的漳州树脂拍门可以根据客户的要求进行加工定制。无论是尺寸、形状还是其他特殊要求，我们都能够满足客户的个性化需求，并提供最优质的定制服务。

**工作压力：**我们的漳州树脂拍门适用于常压工作环境。无论是低压还是高压系统，我们的产品都能够稳定可靠地工作，确保系统正常运行。

**设备自重：**漳州树脂拍门拥有较轻的自重。采用复合材料材质制造，我们的产品相比传统拍门更加轻巧，方便安装和维护，降低了人力成本。

**密封形式：**我们的漳州树脂拍门采用硬密封型设计。通过优质的密封材料和可靠的密封结构，我们的产品能够有效防止介质泄漏，确保系统的安全运行。

**适用介质：**我们的漳州树脂拍门适用于污水处理系统。不论是工业废水还是生活污水，我们的产品都能够稳定运行，实现高效而可靠的污水处理。

在使用复合材料拍门方面，我们的产品具有以下优势：

**耐腐蚀性强：**复合材料拍门具有优异的耐腐蚀性能，能够长时间在恶劣的环境下工作。

**强度高：**复合材料拍门具有较高的强度，能够承受较大的压力，保证系统的正常运行。

**轻质化设计：**复合材料拍门的轻质化设计使得安装和维护更加方便快捷。

使用寿命长：复合材料拍门具有较长的使用寿命，减少了更换和维修的频率。

通过以上描述，我们可以看出漳州树脂拍门是一种性能卓越、适用广泛的产品。无论是噪音控制、加工定制、工作压力、设备自重、密封形式还是适用介质，我们的产品都能够满足您的需求，并提供优异的性能和可靠的品质。

我们诚邀您联系我们的销售团队，了解更多关于漳州树脂拍门的信息，并获取报价。我们将竭诚为您提供最满意的解决方案。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。