

DELOX氯碱行业专用耐腐蚀特氟龙软管

产品名称	DELOX氯碱行业专用耐腐蚀特氟龙软管
公司名称	德璐氏工业技术无锡有限公司
价格	129.00/米
规格参数	品牌:DELOX 型号:特氟龙管 用途:化工
公司地址	无锡市新区长江路21-1-806
联系电话	17717476668 18261547856

产品详情

特氟龙（铁氟龙）软管主要由PTFE与不锈钢或其它增强材质制成，它拥有优异的耐化学性。PTFE是众所周知的耐化学性材料。只有极少数非常不寻常的物质和条件会影响它，如高温高压的氟气和液体，沸腾的钠金属。因此，特氟龙软管可用于多类化学品，使其成为非常具有腐蚀性的化学应用和多产品应用的理想选择。

不粘表面使用PTFE作为炊具产品表面的应用已经向全证明了PTFE表面有多容易清洁。这意味着PTFE特氟龙软管可以比其他类型的软管更快，更容易和可靠地清洗。优异的温度范围根据软管设计和应用条件，PTFE本身可用作温度从-150°C到+260°C的软管衬里。DELOX是一家致力于提供符合多个国家行业标准的高质量，安全可靠的聚四氟乙烯管的供货商。聚四氟乙烯软管设计用于排出医用液体，腐蚀性化学品，热空气，热油，蒸汽等。它们广泛应用于医疗线，化学工业，汽车相关工业，电气工业等。聚四氟乙烯管的特点包括- 高化学稳定性和高耐腐蚀性：PTFE特氟龙软管可处理大多数化学品。 -

低摩擦系数：软管的摩擦系数仅固定在0.04，不受温度变化的影响。 -

良好的耐老化性：PTFE软管适用于户外应用，可长期使用。 -

良好的粘合性：被运输的材料不易粘附在内管上。 - 非常高的电阻：PTFE是一种高度非极性的材料，具有良好的介电性能，很高的电阻和约2的介电常数，这是电绝缘材料中较小的。由于具有优异的耐腐蚀性，我们的聚四氟乙烯衬里软管广泛用于运输化学材料。软管可以符合FDA和USP VI类标准，它们也用于医疗领域。