

韩国LGPA66中国总代理上海江苏浙江 GP1000B(W)

产品名称	韩国LGPA66中国总代理上海江苏浙江 GP1000B(W)
公司名称	苏州希普能塑料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	韩国LG:注塑级 GP1000:高流动 韩国:注塑级
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路15号
联系电话	0512-53258380 18551213137

产品详情

物性表

物性纠错

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
密度, 比重				ASTM D792
收缩率 - 流动	23 ° C, 注塑			ASTM D955
吸水率	24 hr, 23 ° C			ASTM D570
机械性能测试条件测试方法测试结果单位				
抗张强度	断裂, 23 ° C, 3.20 mm, 注塑			ASTM D638

伸长率	断裂, 23 ° C, 3.20 mm, 注塑	ASTM D638
弯曲模量	23 ° C, 3.20 mm, 注塑	ASTM D790
弯曲强度	23 ° C, 3.20 mm, 注塑	ASTM D790
热性能测试条件测试方法测试结果单位 载荷下热变形温度	0.46 MPa, 未退火, 6.40 mm, 注塑	ASTM D648
	1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm, 注塑	ASTM D648
熔融峰值温度		ASTM D3418
注射干燥温度		
干燥时间		
建议的最大水分含量		

料筒后部温度		
料筒中部温度		
料筒前部温度		
射嘴温度		
加工（熔体）温度		
模具温度		
冲击性能测试条件 悬壁梁缺口冲击强度	测试方法 25°C, 6.40 mm, 注塑	测试结果单位 ASTM D256
可燃性测试条件 UL94等级	测试方法 0.70 mm	测试结果单位 UL 94