

高温美纹胶带 耐高温

产品名称	高温美纹胶带 耐高温
公司名称	昆山义尔亿电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	中国.昆山市庆丰西路365号
联系电话	0512-57355456 15358831456

产品详情

高温美纹胶带 耐高温，用于电阻，电容器生产时固定及喷涂遮蔽，汽车烤漆等。高温美纹胶带美纹纸+复合材 硅胶 白色、红色 品名 基材 胶系 标准尺寸 一般特性 材质 颜色 厚度m/m 宽度m/m 长度m(y) 粘着力kg25mm(oz/") 抗张强度kg25mm(lb/1") 伸厂率% 耐电压kv 耐温性 喷漆胶带tl18 复合基材 红 矽酮胶 0.29(11.4) 任选 33(36) 1.0(35) 25(55) 5 5 250 喷漆胶带tl17 复合基材 米 矽酮胶 0.26(10.2) 任选 33(36) 0.9(31) 15(33) 10 5 250 特性/用途 粘性佳，耐高温，适用于pc板喷锡过程保护金手指，不渗锚、不残胶。以高级美纹纸为基材,具有耐高温,耐溶剂,不溢胶等特性,主要用于喷漆,烤漆,pc板,线路板,线路板浸锡,波峰焊电容编带,线圈,变压器等。