

串口转换器 串口转换器即插即用 北京安融互通

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 串口转换器 串口转换器即插即用 北京安融互通 |
| 公司名称 | 北京安融互通科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京昌平区阳坊镇极东产业园南区3032 |
| 联系电话 | 13366990809 13366990809 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京安融互通科技有限公司

串口转换器和串口服务器是指同一种设备吗？

串口转换器是将UART串口如RS232 RS485 RS422与USB光线等设备进行相互间转换。典型产品就是USB转串口设备。

串口联网服务器是将数据通过UART串口与以太网之间进行双向转换传输的设备。典型产品是EIC-NC20。

如有其它疑问你可以咨询北京东方讯的客服或者技术支持。 -F

串口转换器中如何监测总线内是否有数据5

PPI，串口转换器，MPI和PROFIBUS都是基于OSI（开放系统互联）的七层网络结构模型，符合欧洲标准EN50170所定义的PROFIBUS标准，基于令牌的网络通信协议。这些协议是非同步的（串行的）基于字

符的通信协议，字符格式包括一个起始位、8个数据位、一个偶校验位和一个停止位。其通信帧包括特定的起始和结束字符、源和目的站的地址、帧长度和数据校验和。

串口转换器中如何监测总线内是否有数据8

MPI(Multipointinterface)是SIMATICS7多点通信的接口，串口转换器报价，是一种适用于少数站点间通信的网络，串口转换器即插即用，多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。通过PROFIBUS电缆和接头，串口转换器，将控制器S7-300或S7-400的CPU自带的MPI编程口及S7-200CPU自带的PPI通信口相互连接，以及与上位机网卡的编程口（MPI/DP口）通过PROFIBUS或MPI电缆连接即可实现。网络中当然也可以不包括PC机而只包括PLC。MPI的通信速率为19.2K ~ 12Mbit/s，但直接连接S7-200CPU通信口的MPI网，其较高速率通常为187.5Kbit/s（受S7-200CPU较高通信速率的限制）。

串口转换器-串口转换器即插即用-北京安融互通(推荐商家)由北京安融互通科技有限公司提供。“工业数据总线，CAN总线转换器，串口转换器，USB串口转换器”选择北京安融互通科技有限公司，公司位于：北京昌平区阳坊镇极东产业园南区3032，多年来，北京安融互通坚持为客户提供好的服务，联系人：陈然。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京安融互通期待成为您的长期合作伙伴！