

包装载带剥离强度试验机

产品名称	包装载带剥离强度试验机
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

包装载带剥离强度试验机

载带剥离力测试仪是一种应用于载带、离型纸、医用无菌敷贴等相关材料剥离力测试的仪器。它采用先进的电子测量技术和计算机控制，能够快速、准确地测量不同材料的剥离力。该仪器主要由测试传感器、数据采集系统、计算机控制系统和夹具等组成，具有多种测试模式和功能，可以满足不同材料的测试需求。

在生产过程中，通过使用载带剥离力测试仪测试生产过程中的剥离力，能够评估生产工艺参数的控制效果，确保生产过程的稳定性和产品的一致性。

同时，该测试仪还可以进行质量检测和产品评估，例如在医用无菌敷贴的生产过程中，通过剥离力测试可以检测产品的粘合力是否符合要求，从而保证产品的质量和安全性。

当产品出现失效或故障时，可以利用载带剥离力测试仪进行失效分析，找出产品失效的原因，为改进产品设计或材料选择提供依据。

总的来说，通过使用该仪器，研究人员和生产人员可以更好地了解材料的性能和特性，优化生产工艺，提高产品质量和安全性。

技术参数

标准压辊 2000g ± 50 g

试验力 30N

试验力有效范围 2% ~ FS

试验力小读数值 0.001N

位移小读数值 0.01mm

测试精度 1级

速率范围 1 ~ 500mm/min无级调速

速度精度 $\pm 2\%$

试样宽度 $0 < L \leq 30\text{mm}$

外形尺寸 550 × 370 × 240 mm(长宽高)

工作温度 15 ~ -50

相对湿度 高80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz

参照标准

中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、YY/T 0148

产品配置

标准配置：主机、夹具、微型打印机、标准手持压辊、标准试验板 选用配置：测试软件、通信电缆

包装载带剥离强度试验机

此为广告