

垚达鑫新型建材 alC内墙隔墙板 alC内墙板

产品名称	垚达鑫新型建材 alC内墙隔墙板 alC内墙板
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙，应符合以下规定：

- 1、填充墙在水平和竖向的布置，宜均匀对称，避免形成薄弱层或短柱；
- 2、填充墙应沿框架柱每隔不大于600mm设2-6拉结筋，拉结筋伸入墙内长度：非抗震设防区不应小于700mm，抗震设防烈度为6、7度时宜沿墙全长贯通，抗震设防烈度为8度时应沿墙全长贯通；
- 3、当填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁宜有拉结，墙中应设置钢筋混凝土构造柱。构造柱混凝土强度等级宜为C20，内墙alC板，截面宽度宜与墙厚相同，长度不应小于240mm，且间距不宜大于3m，纵筋不应少于4-12，alC内墙板，箍筋采用6@200；

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，保温性能是粘土砖的3-4倍，隔音性能是粘土砖的2倍，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%（红砖为30%）。

轻质隔墙板由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍，西宁轻质隔墙

板系统结构紧密，整体性好，alc内墙防火板，不变形，墙面不易松散，抗震性好。墙板具有良好的隔音效果，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果，墙板施工时运输简洁、堆放卫生，无需砂浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。

垚达鑫新型建材(图)-alc内墙隔墙板-alc内墙板由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司位于河南省濮阳市豫能发电产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前垚达鑫在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。垚达鑫取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。垚达鑫全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。