

北京进口FAG轴承总代理 上海恺联轴承厂

产品名称	北京进口FAG轴承总代理 上海恺联轴承厂
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

德国FAG代理商为您介绍：

FAG进口轴承后置代号——公差等级（尺寸精度和旋转精度）

P0——公差等级符合 ISO 规定的 0 级，代号中省略，不表示。

P6——公差等级符合 ISO 规定的 6 级。

P6X——公差等级符合 ISO 规定的 6 级圆锥滚子FAG轴承。

P5——公差等级符合 ISO 规定的 5 级。

P4——公差等级符合 ISO 规定的 4 级。

P2——公差等级符合 ISO 规定的 2 级（不包括圆锥滚子FAG轴承）。

SP——尺寸精度相当于 5 级，旋转精度相当于 4 级（双列圆柱滚子FAG轴承）。

UP——尺寸精度相当于 4 级，旋转精度高于 4 级（双列圆柱滚子FAG轴承）。

HG——尺寸精度相当于 4 级，旋转精度高于 4 级，低于 2 级（主轴FAG轴承）。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴承有限公司

FAG主轴内径 1、内径、外径、宽度及装配宽度的允许偏差

轴承振动（加速度）分为Z、Z1、Z2、Z3四个等级；轴承振动（速度）分为V、V1、V2、V3四个等级。

2、内圈的允许横向跳动

3、外径面倾斜度的允许变动量

4、圆锥孔的允许偏差和允许变动量

fag轴承的代号FAG公司的轴承代号由基本代号，前置代号和后置代号构成。基本代号表示轴承的基本类型，结构和尺寸。前置代号表示轴承零件置于基本代号之前。后置代号表示轴承结构形状，尺寸，密封，保持架，公差，游隙，热处理，包装，技术要求等有改变时，在轴承基本代号后添加的补充代号。

TIMKENL865547381

NSK2222110*200*53

FAG6324.C3120*260*55

FAG6317M.C3.J20...85*180*41

SKF7313BECBJ65*140*33

SKFNU218ECM90*160*30

FAGN326E.M1.C3130*280*58

上海恺联进口轴承内部培训资料：FAG轴承运转检查工作是的注意事情与故障原因分析

FAG轴承安装结束后，为了检查安装是否正确，要进行运转检查。小型机械可以用手旋转，以确认是否旋转顺畅。检查项目有因异物、伤痕、压痕而造成的运转不畅，因安装不良，进口FAG轴承总代理，安装座加工不良而产生的力矩不稳定，由于游隙过小、安装误差、密封摩擦而引起的力矩过大等等。如无异常则可以开始动力运转。

大型机械不能手动旋转，所以空载启动后立即切断动力，机械空转，检查有无振动、噪音、旋转部件是否有接触等等，确认无异常后，进入动力运转。

动力运转，从空载低速开始，缓缓的提高到所定条件的额定运转。试运转中检查事项为，是否有异常音响、FAG轴承温度的变化、润滑剂的泄漏或变色等等。如果发现异常，应立即中止运转，检查机械，必要时拆下轴承检查。

FAG轴承温度，一般可根据轴承座的外部温度推测。但利用油孔直接测量轴承外圈的温度更加准确。轴承温度，从运转开始逐渐升高，通常1~2小时后温度稳定。如果轴承安装不良，温度会急剧上升，出现异常高温。其原因诸如润滑剂过多、轴承游隙过小、安装不良、密封装置摩擦过大等。高速旋转的场合，F

AG进口轴承结构、润滑方式的选择错误等也是其原因。

FAG轴承的转动音用等检查，有较强的金属噪声、异音、不规则音等说明异常。其原因有润滑不良、轴或轴承座精度不良、轴承损伤、异物侵入等。

北京进口FAG轴承总代理-上海恺联轴承厂(图)由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司位于上海普陀区兰溪路900弄15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海恺联在向心球轴承中享有良好的声誉。上海恺联取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海恺联全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事KOYO轴承，日本KOYO轴承代理商，上海KOYO轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。