

选择振龙地坪 环氧薄涂地坪漆 淮安环氧薄涂地坪漆

产品名称	选择振龙地坪 环氧薄涂地坪漆 淮安环氧薄涂地坪漆
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

环氧地坪漆施工受天气的影响，下雨天气下，空气中水分含量多，相对湿度大，水分容易在地坪漆涂装表面凝结，形成水珠。施工地坪漆时，当空气的相对湿度超过85%，就必须停止涂装作业，否则地坪漆漆膜会出现泛白、裂纹、剥落等现象。

所以在施工地坪漆时，须注意天气预报。如预报未来几天会下雨，则需延迟施工，不能过分追求速度，盲目施工，以免影响地坪漆工程质量。

进入多雨季节，天气多变，往往前一刻还是晴空万里，下一刻就乌云密布，下起倾盆大雨。尽管大部分的地坪漆施工都不在室外，但下雨同样会影响环氧地坪漆的施工。

产品名字：环氧地坪漆

环氧地坪漆工程施工前须要做到的准备工作

环氧地坪漆施工过程中，基面的解决尤为重要，环氧薄涂地坪漆厂家，它可以直接影响到全部环氧地坪涂料的平面度、光泽度和耐用性。底边解决品质可以直接危害环氧地坪漆的工程施工质量和总体实际效果。次之，剖析了底层解决对环氧地坪漆工程施工的危害。

提升环氧地坪涂料与基材的粘合力，根据基材表面的解决来赔偿缺点基材。消除表面尘土和脏物密封性面漆。

除去基材表面的残渣和污渍，危害镀层、老漆和油位是基面解决的重要，欠佳解决比较严重影响到全部环氧地坪漆的施工质量。为涂料路面镀层造就更平整的表面，环氧薄涂地坪漆价格，节约漆料耗费。

针对光洁表面、强度、抗压强度好的水泥混凝土或混凝土地面，如耐磨损、水磨石地面、天然大理石等

，自身硬度高，关键是怎样确保环氧地坪涂料的粘合力，在这样的情形下，要提升表面粗糙度，表面务必打磨抛光。

使环氧地坪漆涂料，淮安环氧薄涂地坪漆，因而，做到的实际效果，在没有整平路面能够参加混凝土抹灰层地面找平环节中施工工地，以保证使环氧地坪漆镀层表面，做到期望的实际效果，提升平面度，色度，环氧薄涂地坪漆，和改进它们的日常生活。

要避免咬底，原料与环氧固化剂的混和比率要严格控制，确保环氧地坪漆涂膜充足化学交联。复漆时间也需要严格控制，要使底漆化学交联凝固后，才复涂油漆。要适度提升底漆中的色浆容积比，并使用块状填充料提升底漆的密实度性，避免油漆过多渗入使环氧地坪漆涂膜增溶而造成咬底。

总的来说，环氧地坪起皮的情况只需针对性的采取一定的有效措施不会太难处理，并且也被中国诸多案例所确认。据大家知道现在市场上环氧地坪工程施工不成功造成迅速起皮很有可能的因素是：

- 1、底漆粘合力不足；
- 2、路面含水量超出8%，而没有针对性对策。
- 3、各地区含水量不匀称。造成一部分湿冷地区起皮。
- 4、底漆没有防水作用。

选择振龙地坪(图)-环氧薄涂地坪漆价格-淮安环氧薄涂地坪漆由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！