陕西 外贴式橡胶止水带 外贴式橡胶止水带价格

| 产品名称 | 陕西 外贴式橡胶止水带 外贴式橡胶止水带价格 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 衡水市桃城区盛达橡塑制品厂 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水河北省衡水市京大路92号 |
| 联系电话 | 86-03188553276 18732801276 |

产品详情

陕西哪里有外贴式橡胶止水带 外贴式橡胶止水带价格 包装简便 施工好拆卸,瑞亨橡塑专业生产橡胶止水带,规格型号齐全,最近刻制出一批特殊型号的模具,满足客户的需求。800*10 750*10 700*10 550*10 该橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。混凝土浇筑前要先对止水带及缝内杂物清洗干净,并要在吸干止水带表面积水后再进行浇筑,以保证止水带与混凝土紧密结合;在浇筑时需先进行水平方向的变形缝施工,以确保操作人员精力集中,在浇捣水平方向变形缝(底板)砼时,必须有专人负责止水带附近的捣实和排气,第一层混凝土浇筑时要使浇筑层稍高于止水带,便于混凝土能够一次性振捣密实,最后用圆木棍在止水带上部逐点捣实,将止水带下的气泡排出;对池壁竖向变形缝,应同时对两侧同时分层浇捣混凝土,并注意调整骨料的级配,以确保砼强度和密实度。外贴式橡胶止水带是一种以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型.橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,背贴式橡胶止水带在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用的止水带产品。所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果,在施工单位进行具体注意事项如下:

- 1、不得将背贴式橡胶止水带长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。 3、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 4、通常进行固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。 外贴式橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用我们在生产此种止水带时采用先进的防水理念,广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工,具有可检测、可注浆修补特点的止水带;该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中,如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。 www.hssdxs.com 18732801276