

# 天津耐昂森生产基地 单面彩钢风管批发 北京单面彩钢风管

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 天津耐昂森生产基地 单面彩钢风管批发<br>北京单面彩钢风管 |
| 公司名称 | 天津耐昂森节能环保科技有限公司                |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 天津市津南区小站钢材市场北300米              |
| 联系电话 | 13820763770                    |

## 产品详情

彩钢板如何清洗保养才更有效呢？

- 4、遇到搭接处间隙大于5mm——30mm，如果需要加强附着力，请再加用1层耐碱碱聚酯布;再过3小时涂刷第三遍防水胶漆;
- 5、脊瓦与屋面瓦棱板搭接波谷处可用泡沫堵头填塞防水胶漆两遍，以防渗水泛水。
- 6、拉铆钉及自攻丝钉眼处可用毛刷粘防水胶漆直接涂盖钉眼四次，厚度约1.5mm左右，直径在50mm左右，下一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。

单面彩钢风管中的单面彩钢酚醛风管的施工要点：

- 1、风管组装前应进行试拼装，单面彩钢风管厂家，检查面板切面是否合适。涂胶前清洁板材切割面的粉末、油渍、水渍、灰尘。现场制作风管时为减少管段连接，通常每节风管长度较长，组装时可先在面板斜边涂密封胶，北京单面彩钢风管，在进行组装。
- 2、单面彩钢风管加固一般采用全丝螺杆进行加固，与风管连接处采用双螺母固定，并用密封胶密封。加固片不应选用金属材质，以免发生冷桥。

单面彩钢风管的优点：

优势三、节能保温:该产品的导热系数仅0.020w/mk，与玻璃棉0.047w/mk相比，同等厚度的保温效果达两倍以上；

优势四、缩短工期:因为轻、一体化设计及成熟的施工工艺，工期与铁皮风管相比，可缩短到1/5左右；

优势五、环保设计:聚氨酯板材无氟利昂、甲醛等有害物质，单面彩钢风管批发，

耐昂森节能环保科技有限公司是一家生产彩钢风管的厂家，我们拥有的服务，产品采用先进的生产技术，价格适中，单面彩钢风管报价，物有所值，深受消费者的喜爱，欢迎广大客户进行咨询。

天津耐昂森生产基地(图)-单面彩钢风管批发-北京单面彩钢风管由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耐昂森节能环保——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区小站钢材市场北300米，联系人：孙经理。