

夹芯板厂家 夹芯板 芜湖锦弦钢结构公司

产品名称	夹芯板厂家 夹芯板 芜湖锦弦钢结构公司
公司名称	芜湖锦弦钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区保顺路1号
联系电话	13625531509 13625531509

产品详情

岩棉夹芯板的利用所能带来的好处

题就是如何正确安装，夹芯板厂，做好安装工作很重要，今天就带大家了解一下岩棉夹芯板的利用所能带来的好处。1、首先岩棉夹芯板在长期的使用下是不易出现锈蚀，这也是大家有目共睹的，同时它的使用寿命长，耐久度高，作为瓦具它可以很好的保证不会有雨水渗漏，不会影响到室内环境。2、岩棉夹芯板的利用非常适合工厂使用，大家也可以看到很多工厂都已经使用了起来，不仅颜色和造型上是比较多样的，而且它也具有很好的装饰效果，美观性不错。

怎么判断岩棉夹芯板的好坏？

岩棉夹芯板是由面材和芯材组合而成，判断岩棉夹芯板的好坏可以从这两部分来进行判断。

一般用于公共建筑、工业建筑的幕墙产品，标准配置如下：

面材多为金属板，夹芯板，可以选择铝板或者是彩钢板。铝板的厚度在0.7-1.0之间，彩钢板的厚度在0.4-0.8之间，低于这个标准的板材，质量稳定性差。

衡量岩棉芯材主要的因素就是容重，岩棉的容重关系到岩棉的品质。用于建筑幕墙的产品，一般容重要在100-140之间。如果板材要考虑的防水的话，就需要考虑岩棉的憎水率，不锈钢夹芯板，岩棉的憎水率可达98%以上。

除了面材和芯材之外，生产工艺和胶黏剂质量也会影响板材的质量，目前来说，稳定的生产工艺是电加热工艺，胶黏剂的选择对板材来说也是至关重要的，高品牌的胶黏剂，合理的配比方式辉影响到产品

的质量稳定性。所以在选择板材上，对于以上几个方面的考虑都要周全。

彩钢岩棉防火夹芯板产品性能：

- 1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性，夹芯板厂家，在常温条件下（25 左右）它们的热导率通常在 $0.03 \sim 0.047W/(moK)$ 之间。
- 2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

彩钢岩棉防火夹芯板产品用途：应用于许多的防火隔音的场所中，如ktv，酒店，录音棚等等。因其隔音防火效果好，所以越来越被人们广泛使用。

夹芯板厂家-夹芯板-芜湖锦弦钢结构公司由芜湖锦弦钢结构有限公司提供。夹芯板厂家-夹芯板-芜湖锦弦钢结构公司是芜湖锦弦钢结构有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。