

专业供应PC5T潮喷机优质喷浆机厂家

产品名称	专业供应PC5T潮喷机优质喷浆机厂家
公司名称	济宁顺源工矿设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园A1区
联系电话	0537-2226635 18766848209

产品详情

专业供应pc5t潮喷机优质喷浆机厂家

潮喷机，专业制造喷浆机喷浆设备

生产能力 5m³/h

额定工作压力 0.4mpa

输送距离（水平/高度）80/30m

耗气量 8m³/min

最大骨料直径 20mm

适用混合料水灰比 0.2 ~ 0.35%

粉尘浓度 20mg/m³

底盘轨轮轨距 600/762/900mm

外形尺寸（长×宽×高）1530×818×1188(mm)

机重 700kg

输送管内径 51mm

转子转速11r/min

配套电机功率 5.5kw

电压等级 ~ 380/660v

pc5t潮喷机适用范围及特征：湿式混凝土喷射机主要用于铁（公）路隧道工程。设备操作方便，粉尘低，回弹少，保护环境，并提高喷层质量pc5t潮喷机 pc5t潮喷机特殊的振动料斗使混凝土可以顺利进入配料系统。使用标准的计量泵能准确添加速凝剂pc5t潮喷机。 pc5t潮喷机采用低压低速旋涡气流输送,近距离喷射的工作原理,克服了堵管,脉冲,离析等问题,使喷射料流均匀,稳定。提高喷层质量等显著优势，而且操作维护方便。湿式喷浆机在工程上简称为湿喷机，该机结构特点：特殊的振动料斗能使湿混凝土混合料顺利进入转子料腔；新型的计量泵可准确而均匀地添加液体速凝剂；专利的出料弯头使料流均匀、连续、稳定、脉冲小，并消除湿混凝土粘结堵管，使系统工作风压降低。湿式喷浆机是在干喷机的基础上进行技术上的改进，使之可以进行湿喷混凝土，效果更佳。更要省时省力。真正达到高效的特点。