

提供KSP-9型湿式混凝土喷射机喷浆机厂家

产品名称	提供KSP-9型湿式混凝土喷射机喷浆机厂家
公司名称	济宁顺源工矿设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园A1区
联系电话	0537-2226635 18766848209

产品详情

提供优质ksp-9型湿式混凝土喷射机优质喷浆机厂家

9立方喷浆机湿喷机工程喷浆机

机器生产能力 9m³/h 矸料配合比 1:4-5c/a 使用材料水灰比 0.4 最大输送距离 30m

最大骨料粒径 20mm 输料管内径 51mm/ 64mm

工作风压 0.2-0.4mpa 耗风量 10-12m³/min 上料高度 1.1m 电动机功率 7.5kw 电压等级 380v 整机重量 850kg 外形尺寸（长×宽×高） 2100×950×1300(mm)

ksp-9型湿式混凝土喷射机 ksp-9型湿式混凝土用喷射机喷涂灌筑细石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道内衬、墙壁、天棚等薄壁结构或其他结构的衬里以及钢结构的保护层。喷射混凝土有干拌法和湿拌法两种。干拌法是将水泥、砂、石在干燥状态下拌合均匀，ksp-9型湿式混凝土喷射机用压缩空气送至喷嘴并与压力水混合后进行喷灌的方法。此法须由熟练人员操作，水灰比宜小，石子须用连续级配，粒径不得过大，水泥用量不宜太小，一般可获得28~34兆帕的混凝土强度和良好的粘着力。但因喷射速度大，粉尘污染及回弹情况较严重，使用上受一定限制。ksp-9型湿式混凝土喷射机湿拌法是将拌好的混凝土通过压浆泵送至喷嘴，再用压缩空气进行喷灌的方法。施工时宜用随拌随喷的办法，以减少稠度变化。此法的喷射速度较低，由于水灰比增大，混凝土的初期强度亦较低，但回弹情况有所改善，材料配合易于控制，工作效率较干拌法为高。ksp-9型湿式混凝土喷射机 ksp-9型湿式混凝土喷射机特点：品质优良，工作可靠，性能稳定，操作方便。涵盖防爆、非防爆不同机型，适应不同的施工环境。行走方式具有胶轮、轨轮（轨距=600mm、762mm、900mm）轮胎等多种形式，可供方便选择。采用新型复合压紧弹簧，密封性更好。喷射混凝土是利用压缩空气，将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化，从而形成混凝土支护层。近年来，喷射混凝土技术以其简单的工艺、独特的效应、经济的造价和快捷的施工速度，在建筑、铁路隧道施工、矿山井巷建设、边坡加固等领域广泛应用。1. ksp-9型湿式混凝土喷射机水泥，水泥应优先选用凝结硬化快、保水性好的普通硅酸盐水泥，其次为火山灰水泥，水泥标号不低于325#。2. 细骨料，喷射混凝土用砂以中、粗砂为宜，细度模数大于2.5

。要提前一天用水浇透成潮砂，以捏起成团不散为宜。 ksp-9型湿式混凝土喷射机 3.

粗骨料喷射混凝土所用石子粒径应控制在输料管内径的 1/2 以下，最大粒径不大于 20mm。如石子粒径过大，会造成管路堵塞或施工时混凝土回弹量显著增加。回弹物中主要是粗骨料。据统计，其中石子占 60% ~ 70%。混合料中粗骨料含量大时，回弹量将增加，而且粗骨料粒径越大，越容易从受喷面弹落下来。据测定，采用粒径 20mm 的粗骨料时回弹量比采用 10mm 的粗骨料增加近 60%。

4.水喷射混凝土用水与普通混凝土相同，不得使用污水及 pH 值 < 4 的酸性水、含硫酸量按 SO_4^{2-} 计超过水重 1% 的水及海水。本公司生产销售的喷浆机有如下型号：

1、湿喷机：kps系列湿式混凝土喷射机，ksp-5/9型湿式混凝土喷射机，hsp混凝土湿喷机等产品；

2、矿用潮喷机：pc5t矿用潮喷机 3、pz系列喷浆机：pz-5喷浆机，pz-5b矿用防爆喷浆机，pz-5b电机防爆喷浆机，pz-5b整机防爆喷浆机以及pz系列混凝土喷浆机等产品；其他种类：pcz-5型喷浆机，pzg-5c喷浆机，hpc-5型混凝土喷射机，hpc-vb混凝土喷射机，4、以及其他各种井上用，建筑用等喷浆机。5、喷浆机配件：齿轮，喷浆机钢衬板，喷浆机快速接头卡兰，喷浆机料腔，喷浆机密封板，喷浆机喷浆管，喷浆机喷头，喷浆机喷头总成，喷浆机喷头座，喷浆机弯头，喷浆机橡胶板，喷浆机弹簧，喷浆机旋流器配件，喷浆机压紧装置，喷浆机锥形套管等一系列喷浆机配件产品。