

专业销售MA矿用轨轮潮喷机优质喷浆机厂家

产品名称	专业销售MA矿用轨轮潮喷机优质喷浆机厂家
公司名称	济宁顺源工矿设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园A1区
联系电话	0537-2226635 18766848209

产品详情

专业销售ma矿用轨轮潮喷机优质喷浆机厂家

矿用喷浆机 轨轮潮喷机喷浆设备

技术参数：额定工作压力：0.4mpa 生产能力：5m³/h 输送距离（水平/高度）：80/30m
耗气量：8m³/min 最大骨料直径：20mm 适用混合料水灰比：
0.2~0.35% 粉尘浓度：20mg/m³ 底盘轨轮轨距：600/762/900mm
外形尺寸（长×宽×高）：1530×818×1188(mm) 机重700kg 输送管内径 51mm
转子转速11r/min 配套电机功率 5.5kw 电压等级~380/660v

ma矿用轨轮潮喷机（防爆型）广泛用于工程建设、矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程，地下工程及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业：各种工业炉窑，炉衬的耐火材料喷涂成型或修补：各种护坡绿化施工中，土壤的输送和喷射。ma矿用轨轮潮喷机（防爆型）即可用于潮喷，也可以用于干喷及个类纤维喷射作业。其主要特点和优势在于：直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时：四点弹性补偿压紧，密封效果好，机旁粉尘少，易损件寿命长：采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀，连续稳定：新型喷头，出料弯头装置，改善喷敷效果，回弹少，喷层质量高。ma矿用轨轮潮喷机（防爆型）机器底盘可以装配成轮胎式、滑撬式和各种轨距的轨轮式。