

罗瓦拉水泵 SV3307F185T

产品名称	罗瓦拉水泵 SV3307F185T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	罗瓦拉:Q=160 SV46:H=15 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

罗瓦拉水泵，LOWARA水泵机械密封，lowara多级离心泵，LOWARA叶轮，LOWARA热水循环泵，罗瓦拉水泵不锈钢水泵

SV3302/1F40T, SV3302F55T, SV3303/2F55T, SV3303/1F75T, SV3303F75T,

SV3304/2F75T SV3304/1F110T, SV3304F110T, SV3305/2F110T,

SV3305/1F110T, SV3305F150T, SV3306/2F150T SV3306/1F150T,

SV3306F150T, SV3307/2F150T, SV3307/1F185T, SV3307F185T,

SV3308/2F185T, SV3308/1F185T, SV3308F220T, SV3309/2F220T,

SV3309/1F220T, SV3309F220T, SV3310/2F220T, SV3310/1F300T,

2HM-4HM：可达：60M

2HMS-4HMS：可达50M

最大工作压力：8bar

最大介质温度：HM60 ， HMS110

带有外部通风装置和铝合金制成散热外壳的封闭式电机。

单相220-240V 50HZ，带内置的自动复位过载保护器。三相220-240V/380-415V

50HZ，过载保护由用户提供。

功率：

2HM-4HM：可达0.9KW。

2HMS-4HMS：可达：0.75KW

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

应用

民用，工业应用上的水循环和输送。

小型灌溉系统，HMS系列泵适用于输送介质中含有适度腐蚀性，但无悬浮颗粒的液体。

扬程 H：最高60 m

液体温度：-10 ~ 110 ；

工作压力：最大8bar

罗瓦拉水泵CEA不锈钢卧式离心泵

Itt lowara-CEA 210不锈钢卧式离心泵

流量Q：可达30m³/h

扬程H：最高可达30m

液体温度：-10 ~ 85

工作压力：最大8bar

应用范围：增压、家庭供水、冷却系统、空调系统、园艺灌溉、清洗设备、食品饮

结构特点；

闭式连接，单极叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。配有螺纹的进水和出水口

水循环（冷、热、冷冻）*对中等腐蚀性的液体，可提供带有FPM氟橡胶的型号（CEA。。