

提供PQC7U型气动转子式混凝土喷射机喷浆机厂家

产品名称	提供PQC7U型气动转子式混凝土喷射机喷浆机厂家
公司名称	济宁顺源工矿设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园A1区
联系电话	0537-2226635 18766848209

产品详情

提供pqc7u型气动转子式混凝土喷射机优质喷浆机厂家

安全标志编号：mef100225

pqc7u型气动转子式混凝土喷射机 全气动式喷浆机 风动马达式喷浆机 防爆喷浆机 矿用喷浆机

产品说明：pqc7u型气动转子式混凝土喷射机是利用压缩空气，将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高带喷射到受喷面上凝结硬化，从而形成混凝土支护层的设备，广泛用于矿山井巷、铁路隧道、公路隧道、岩土边坡加固、水利水电工程、地下建筑和市政基础设施建设等领域。该喷射机以压缩空气为唯一动力源，采用气动马达取代传统机型的电动机。与传统机型相比其结构更合理、重量更轻、操作更方便；避免了因电器因素造成的故障或事故，尤其适用于有瓦斯涌出或无电源作业场所。

技术参数；

技术参数		参数值
整机性能参数	适用混合料水灰比	0.3
	生产能力	7m ³ /h
	额定工作压力	0.5mpa
	耗气量	8m ³ /min

	输送距离（水平/高度）	80/30m		
	最大骨料直径	18mm		
	外形尺寸	1000 × 750 × 950mm		
	机重	430kg		
气动回转马达	气动马达功率	3.9kw		
	工作压力	0.4mpa	0.5mpa	0.63mpa
	回转速度	37r/min	40r/min	45r/min
	耗气量	3m ³ /min	4m ³ /min	5m ³ /min

技术参数

参数值

整机性能参数 适用混合料水灰比 0.3

生产能力 7m³ /h

额定工作压力 0.5mpa

耗气量 8m³ /min

输送距离（水平/高度） 80/30m

最大骨料直径 18mm

外形尺寸 1000 × 750 × 950mm

机重 430kg

气动回转马达 气动马达功率 3.9kw

工作压力

0.4mpa 0.5mpa 0.63mpa

回转速度

37r/min 40r/min 45r/min

耗气量

3m³/min 4m³/min 5m³/min