

KIT SERV、AP10.65 , AP51.65密封套件 , GRUNDFOS密封圈

产品名称	KIT SERV、AP10.65 , AP51.65密封套件 , GRUNDFOS密封圈
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:96007164 原产地:丹麦 重量:0.202KG
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号 (注册地址)
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

KIT SERV、AP10.65 , AP51.65密封套件 , GRUNDFOS密封圈

型号和原产地

型号 : 96007164

原产地 : 丹麦

这些密封套件和密封圈都是经过丹麦制造商精心设计和生产的,以确保品质的可靠性和耐用性。丹麦的制造技术一直被全球认可,因此您可以放心购买,无论是用于工业还是家庭使用。套件的重量为0.202KG。尽管这个重量可能看似微不足道,但确实反映了产品的轻便和灵巧。这意味着您可以轻松安装和更换密封套件和密封圈,而不会增加额外的负担。

材质和性能

这些密封套件和密封圈采用了高品质的材质,具有出色的耐磨性和耐腐蚀性。它们能够有效地防止泄漏和渗漏,保护设备的正常运行。其优异的密封性能能够提高设备的效率,延长其使用寿命。

密封套件和密封圈设计良好,易于安装和维护。

Unilift AP

排水、污水和家庭污水泵,技术数据

扬程可达: 18.28 米

流量可达: 9.44 升/秒

液体温度: 0 .. 55 ° C

格兰富潜水泵Unilift AP12 40 04 A1, AP12 50 11 3等型号不锈钢潜水泵, 格兰富KP, AP, AP35B, AP50B小型不锈钢排水泵, Unilift AP12泵出口均为螺纹垂直出口端, Unilift AP12.40: Rp 1.5", Unilift AP12.50 : Rp 2", AP12.40.04.A1, AP12.40.04.A.3, AP12.40.06.A1, AP12.40.06.A3, AP12.40.08.A.1, AP12.40.08.A.3, AP12.50.11.1, AP12.50.11.A.1, AP12.50.11.3, AP12.50.11.A.3, AP35.40.06A.1.V, AP35.40.06.A.3.V, AP35.40.08.A.1.V, AP35.40.08.A.3.V, AP35B.50.06.A.1.V, AP35B.50.08.A1.V等型号。

AP12潜水泵: 适用于泵送干净, 非腐蚀性水源及轻度污染(灰色)废水, Unilift AP12可用作固定安装和作为轻便泵使用。

应用场合

Unilift KP, AP产品为潜水泵, 适用于临时或固定安装, Unilift AP35B和AP50B泵可自耦合安装在坑底, 泵坑设有导轨通向坑顶。

Unilift KP, AP系列水泵可间歇运行。

轴和轴承

不锈钢轴在免维护预润滑球轴承上转动。叶轮不锈钢叶轮是半开式叶轮, L形叶片间隙12毫米。叶片向后弯曲, 减少固体颗粒对叶轮的不良影响, 并降低能耗。

轴封轴封由机械波纹管密封和唇形密封组成, 两种密封间一腔室内有60毫升的油。AP系列泵的轴封为碳化硅密封面。