

厂房风管设计安装 苏州风管设计安装 艾特源暖通公司

产品名称	厂房风管设计安装 苏州风管设计安装 艾特源暖通公司
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路交叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

风管设计安装

作业条件

一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

安装要求、

立管管卡安装时，应先把上面的一个管件固定好，地下室风管设计安装，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。

风管设计安装

你知道镀锌风管排气有什么类型吗？镀锌风管，厂房风管设计安装，镀锌风管批发，镀锌风管厂家就带大家来了解一下。

(1) 一般排气：其来源于机台运转发热产生不含有害物质或是高温气体，但考虑无尘室空调负荷与过滤装置负荷，因此将废气以一般风车抽至大气排放至大气环境而不需处理。

(2) 酸碱性和排气：其主要来源于化学清洗工作站，清洗晶片时所产生的挥发性气体，此气体部分含有浓烟，部分则对呼吸系统有刺激性作用有害人体，故必须经过水洗中和处理，镀锌矩形风管，再由风机排入大气。

风管设计安装

运输和安装不锈钢，铝板风管时，食品厂风管设计安装，应避免产生刮伤表面的现象，安装时，尽量减少与铁质物品接触。

运输和安装阀件时，应避免由于碰撞而产生表面和叶片变形。露天堆放应有防雨、防雪措施。

风管设计安装

- 1、承接通风管道的制作、加工、安装及改造工程。
- 2、饭店、食堂、排烟工程、油烟净化、大小型油烟机罩设计及安装
- 3、空调风道、新风管道、室内新风、排风、排烟管道制作安装
- 4、各种铝合金、不锈钢风口、防火阀、消声器、静压箱、圆法兰等
- 5、销售各种制冷暖通设备，及配套附件

风管设计安装

输送易产生冷凝水的风管，苏州风管设计安装，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。

钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向，风管与风道结合面必须进行密封处理。

保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。

送风管和与总管采用垂直插接时，接口处应设置导风调节装置。

厂房风管设计安装-苏州风管设计安装-艾特源暖通公司由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。“油烟净化,厨房排油烟,通风管道加工,暖通设备工程”选择苏州艾特源暖通工程设备有限公司，公司位于：江苏省苏州吴中区木渎镇华夏五金城13幢15号，多年来，艾特源暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：刘金生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾特源暖通期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。