

# 玻化微珠保温砂浆厂家价格直销信阳珍珠岩

产品名称	玻化微珠保温砂浆厂家价格直销信阳珍珠岩
公司名称	河南省信华玻化微珠有限公司
价格	520.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省信阳平桥区南环西路21号
联系电话	86-03763775129 15703767766

## 产品详情

信华玻化微珠保温砂浆产品母料是完全采用信阳原产地的珍珠岩并通过电炉生产的高强度，低吸水的玻化微珠，玻化微珠则由信华公司完全自产，自配，极大提升了产品性能，降低产品成本 本产品采用优质硅酸盐水泥、硅粉及聚合物、添加剂、纤维等高分子材料加入骨料膨胀玻化微珠作为隔热、保温的芯材研合而成。二、产品特点

1.粘结力高、强度高、柔韧性较高、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、不燃烧、不易空鼓及开裂；2.无接缝、无味、无毒、无放射性、无冷热桥产生、抗震、防霉、防虫蚁噬、防火、隔热、隔音、保温、不存在老化问题与建筑墙体同寿命；3.工厂化生产、品质稳定、兑水即用、施工简便、工期短、综合造价低。

三、适用范围 适用于各种建筑物的室内外及屋面隔热、保温及易燃易爆场所（如：混凝土、轻质砖、砂砖面及水泥砂浆面等各种墙体）及各种旧建筑物节能改造工程。四、技术指标

执行国家建设部gb / t20473-2006标准指标。五、施工工艺 1.基层处理：墙面基层无需批挡，但应平整坚实、无开（龟）裂缝、无油污、无脱膜剂、洁净等，如发现上述情况应先处理后，施工前需用自来水对墙面灰尘进行冲洗干净，墙体无明水即可施工。如墙体是混凝土或轻质砖，刮涂外墙无机（隔热?保温）干粉砂浆前需刷一遍“源骏固抹泥”st-702a增强型混凝土界面处理胶粉未干前即可刮涂。如屋面应清理地坪浮浆、清扫灰尘、油污等污染物，表面凸起物 10mm应铲平。施工前应用自来水对地坪灰尘进行冲洗干净、干燥、至地坪无明水，并做防水处理、表干方可施工隔热、保温层。

2.冲筋：厚度根据设计要求，用无机胶泥作标准厚度吊垂线做灰饼冲筋，以保证保温厚度和表面平整度。3.施工方法：按配比在砂浆搅拌机（转速 120）内加入自来水再加入干粉砂浆搅拌均匀至无粉结、无沉淀物的胶泥，静置5分钟再搅拌。按常规水泥砂浆批挡找平的方法施工，批挡找平胶泥应至少刮涂二至三遍（实际根据隔热、保温的厚度而定，但每次最厚不能超过3cm），表干硬即可重涂（一般相应时间在24-48小时，实际与工地现场环境、气候等而定），干燥、方可施工保护层。

4.配比：内墙及外墙：i型水：粉 = 0.85 ~ 0.9 : 1（重量比）；

ii型水：粉 = 0.8 ~ 0.85 : 1（重量比）。屋面：ii型水：粉 = 0.8 ~ 0.9 : 1（重量比）。5.参考用量：

内墙及外墙：i型：干粉密度约300kg / m<sup>3</sup>即：厚度1公分用量：3kg / m<sup>2</sup>（不含损耗）。

ii型：干粉密度约400kg / m<sup>3</sup>即：厚度1公分用量：4kg / m<sup>2</sup>（不含损耗）。

屋面：ii型干粉密度约400kg / m<sup>3</sup>即：厚度1公分用量：4kg / m<sup>2</sup>（不含损耗）。六、注意事项

1.本产品适应在5 ~ 35 环境下使用，风力小于5级。

2.本产品是水泥基，兑水后必须在1小时内用完，禁止把已干结的胶泥二次加水再用。

3.雨天室外施工，应有必要的防雨措施，防止雨水淋刷尚未干燥的涂层。

4.夏季室外施工，避免阳光直射，当温度高于35 时应采取必要的降温措施。

5.为保证质量，禁止与其它产品混合使用。以上信息由信华公司技术人员测试提供。