

南方水泵立式多级泵，南方泵机械密封CDMF32-3

产品名称	南方水泵立式多级泵，南方泵机械密封CDMF32-3
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	南方泵:Q=100 CDMF10:H=45 杭州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

南方水泵特点，南方泵机械密封，南方泵密封件，南方泵油封

应用DLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

南方水泵运行条件

稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度：常温型 -15 至+70 热水型 -15 至+120

环境温度：最高+40

海拔：最高1000m

南方水泵参数范围

流量范围：0.4~180m³/h

扬程范围：10~280m

流量范围：1.9-1450m³/h

扬程范围：4.5-156m

使用温度：-20 ~ +120

配套功率：0.37-250KW

工作压力：1.6MPa

过流材质：铸铁、不锈钢

ALW系列卧式离心泵，热水循环泵是根据IS型、IR型离心泵之性能参数，参照ISO2858标准，采用国内yoxiu水力模型化设计而成，是理想的新一代高效节能卧式泵产品。

1、ALW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T ≤ 80 ℃。

2、ALWR卧式热水泵，广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ALWR型使用温度T ≤ 120 ℃。

3、ALWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性。粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ +120 ℃。

4、ALWY卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~ 120 ℃。