

房屋烧结砖厂家 泰安烧结砖厂家 新甫新型建材多孔砖

产品名称	房屋烧结砖厂家 泰安烧结砖厂家 新甫新型建材多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

煤矸石多孔砖的优点

新泰市新甫新型建材有限公司生产各种多孔砖，建筑烧结砖厂家，煤矸石制砖，从耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能都高于粘土砖；从建筑用砖的成本方面来看，房屋烧结砖厂家，砌墙及粉刷前不用浇水，可节省用水费及人工费，同时，建材烧结砖厂家，由于硬度高，产品在运输中的损耗比粘土砖低。

山东省新泰市新甫新型建材有限公司

生产：煤矸石烧结多孔砖

产品特点：质量合格可靠、机构检验、适用范围广

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

煤矸石空心砖墙体抗震性能的ANSYS分析

页岩煤矸石空心砖是一种有着广泛应用前景的新型建筑材料，对节能减排有重要的实用价值。文章通过ANSYS软件对页岩煤矸石空心砖砌成的KP1型墙体进行整体建模，结合相关实验数据，分析求解，验证了其良好的抗震性能，并得出构造柱空心砖墙的破坏类型为圈梁受剪破坏。

生产煤矸石烧结多孔砖，欢迎新老客户前来咨询、选购！

孔型，《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)规定，所有烧结多孔砖孔型均为矩形孔或矩形条孔。孔四个角应做成过渡圆角，不得做成直尖角。

孔洞率，泰安烧结砖厂家，即砌块的孔洞和槽的体积总和与按外的尺寸算出的体积之比的百分率。烧结多孔砖的话直接用有孔的那个面的圆的总面积除以所在面的矩形面积的百分比就可以了。

孔洞排列要求:所有孔宽应相等。孔采用单向或双向交错排列;孔洞排列上下、左右应对称，分布均匀，手抓孔的长度方向尺寸必须平行于砖的条面。

房屋烧结砖厂家-泰安烧结砖厂家-新甫新型建材多孔砖(查看)由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司位于山东泰安新泰市翟镇唐立沟村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新甫建材在建材加工中享有良好的声誉。新甫建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新甫建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。