

建筑建筑模型电话 兄创建建筑模型 广西建筑模型电话

产品名称	建筑建筑模型电话 兄创建建筑模型 广西建筑模型电话
公司名称	山东兄创建建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兄创建建筑材料有限公司

(5) 涂饰完的墙面，随时用木板或小方木将口、角等处保护好，防止碰撞造成损坏。(6) 拆脚手架或移动高凳时，要轻拿轻放，施工建筑模型电话，严防碰撞已涂饰完的墙面。(7) 严禁明火靠近已涂饰完的墙面，标准化建筑模型电话，不得磕碰弄脏墙壁面等。(8) 工人刷涂饰时，严禁蹬踩已涂好的涂层部位，防止小油桶碰翻涂料污染墙面。(9) 涂料封面严禁用脏手触摸。(10) 混凝土和抹灰面后一遍油漆刷完后，室内空气应流通，以防油漆干燥后表面失光或光泽不足。(11) 油漆未干前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭。大风、大雾和雨天，室外油漆工程不宜施工，夏期室外油漆应避免在烈日下施工。(12) 在多工种交叉作业时，油漆完成后宜由专人进行看管，以防止碰坏油漆面。

电缆施工的成品保护在运输过程中不应使电缆及电缆盘受到损伤，禁止将电缆盘直接从车上推下来。电缆盘不得平放运输和储存。运输和滚动电缆盘前，必须检查电缆盘的牢固性。电缆及附件若不及时安装，保存时应符合以下要求：电缆应集中分类存放，电缆盘上应有明确的标识，应标明型号、规格、长度、电压等级。电缆盘之间应有通道并且地基坚实或在盘下加垫物，电缆存放场地应排水畅通不易积水。橡胶电缆采取防晒措施。电缆附件和绝缘材料防潮包装应密封良好并在干燥的室内保存。直埋电缆在敷设完毕后应及时请监理工程师进行现场验收，并进行铺砂盖砖。

成品保护的实施措施工程施工过程中，已完分部分项工程作为后序工程的作业面，其质量的保护必将影响整个工程的质量，广西建筑模型电话，忽视了其中任一工作均将对工程顺利开展带来不利影响，因此制定以下成品保护措施。其制定的依据为我公司的工程成品保护程序文件及其它规定。1、制成品保护措施（1）制成品是指木门窗、铝合金窗、按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、金结制品及其它进场的装饰品、砼构件等。（2）制成品场地堆放要求：木、铝、木扶手、曲线、木花架等木、铝制品、装饰用成品应堆放在室内场地；钢筋制品、砼构件及金结制品，预埋件等可堆放在室外。制成品堆放场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染；所有制成品应按方案指位置进行堆放，运输方便。

建筑建筑模型电话-兄创建筑模型(在线咨询)-广西建筑模型电话由山东兄创建筑材料有限公司提供。山东兄创建筑材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 商丘 的建筑项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。兄创建筑模型带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事菏泽质量样板，建筑质量样板，山东工法样板的厂家，欢迎来电咨询。