

共箱封闭母线槽 宇正高强度母线槽厂家 襄阳封闭母线槽

产品名称	共箱封闭母线槽 宇正高强度母线槽厂家 襄阳封闭母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽的使用注意事项说明

母线槽运转中，应不间断查看整条体系的四周能否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，襄阳封闭母线槽，能否存在对体系构成威胁的生物，高压封闭母线槽，以及对母线槽体系温升构成影响的热源，查看有无异物进入母线槽内部、查看其体系零部件有无残缺、锈蚀表象、支架绷簧能否有适宜的弹力，发现问题后当即替换。铝合金母线槽使用足够坚固的材料，确保安装中运输及吊高过程的安全。当使用绳索吊装母线槽时，在受力处应垫入厚布或波纹纸以保护母线槽，免受损坏。当吊装 2500A 以上母线槽时，应用坚固木板夹住母线槽再用绳索捆绑，以防止母线槽外壳变形。

铝合金母线槽在连接母线槽前要检查接触表面或绝缘材料是否受到损坏，同时要检查是否沾到泥土、灰尘或其它异物，共箱封闭母线槽，若有则一定要清洗干净。在连接完整一个线路后，若测到绝缘电阻不正常，再检查原因就比较困难，因此每连接一节母线槽都必须检测绝缘电阻。依据走向布置图安装时确保安装线路各段尺寸，定位尺寸，预留段尺寸，接口段尺寸满足图纸要求。

封闭式母线槽在高层建筑里有哪些应用

一般修建都会为封闭式母线槽规划设备空间(竖井)，每个楼层均设一个或多个插接开关箱，再由插接开关箱向各用电设备及回路以电缆、电线方式送出电源。为了用电安全，规划时应留意以下几点：为了确保供电线路的连续性，应考虑采用双回路方式，并尽可能使两回路有必定的安全距离;在挑选封闭式母线槽标准时，导体截面应尽量大一些，以确保具有满足的剩下容量;要多设插接口。

安装密集母线时，应增加以下保护措施：

- 1.母线槽跨楼层时，密集封闭母线槽，由于制作或屋面渗漏等各种原因，会沿着跨楼层的母线槽向下渗漏，导致水进入母线槽，降低母线槽的保温性，所以非常密实。母线槽需敷设在海拔2000米以上；
- 2.对于不同气候的环境，选择不同气候环境等级的参数，根据温度、湿度、防火等进行选择。
- 3.检查周围是否有性气体，如果有，安装密集母线槽远离。

密集母线槽是指在相与壳之间紧密叠放的母线槽，用极薄的绝缘材料完成相与壳之间的绝缘。这种结构重量轻，外形美观，结构简单，安装方便。方便的功能。

共箱封闭母线槽-宇正高强度母线槽厂家-襄阳封闭母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西宇正电气设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!