甘肃hdpe中空壁缠绕管

产品名称	甘肃hdpe中空壁缠绕管
公司名称	西宁盈丰管业有限公司
价格	54.00/米
规格参数	
公司地址	西宁市北城区北城大道D区1排
联系电话	13991916784

产品详情

高密度聚乙烯（hdpe）中空壁缠绕管材是新型绿色环保建材产品，是国家建设部以塑代钢、以塑代水泥的重点推广产品，对节约能源、减少污染、保护环境具有重要意义。 大口径中空壁缠绕管是一种以高密度聚乙烯（hdpe）为原料，采用热态缠绕成型工艺制成的结构壁管材，符合国家标准《埋地用聚乙烯（pe）结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》（gb/t19472.2-2004）的要求。该管材适用于输送水温度在45℃以下的市政排水、建筑室外排水、埋地农田输排水、工业排污、道路排水、污水处理厂、运动场广场工程排水及电气电信工程等。 我公司引进先进的成套生产设备和技术，是国内首家生产最大口径达2.2米的hdpe中空壁缠绕管厂家，产品在工程中广泛应用，并在短时期内即被业内人士认同。
[性能特点] 1.熔缝质量高：从挤塑机口模挤出的异型结构型材，按预定的位置均匀的缠绕在滚筒模具上，并同步挤出pe熔融料将异型结构型材熔接成整体，保证了结构壁管熔接缝质量。 2.安装性能优异，连接简单，接头密封形式合理，安全可靠：管道采用电热熔带或热收缩带连接技术，施工快捷，连接质量高，接头强度大，保证接口材质、结构与管体本身的统一性，与橡胶圈类接头或其他机械接头相比，不存在因接头而造成泄漏的危险。同时，由于该产品在同等应用条件下比其它管材重量轻，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用。在应用中，不需混凝土垫层和混凝土管基沟槽合格后即可直接敷管，可做到边开挖、边下管、边回填，简化了施工程序，缩短了工期。 3.具有很好的柔韧性、抗震性能：hdpe是高分子聚合物，使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，发生地震、地面不均匀沉降等地质活动时，能将管道破坏损失降为最小，提高了公用设施抗震减灾的能力。
4.具有很高的环刚度:管道采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，提高了管材的环刚度。 5.抗化学、耐老化能力强：高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。由于其优异的耐老化性能，作为埋地管道使用，可确保50年的使用寿命。 6.卫生性能好：高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在加工过程中不加任何助剂，100%使用高密度聚乙烯无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。产品在生产过程中冷却水循环使用，对环境无污染物产生，同牌号的废旧管道可100%回收再利用。 7.管内壁糙率低，输水量大：中空壁缠绕管材内壁糙率n约为0.010，因此输送流体时比摩阻小，在同等使用条件下输水量较水泥管可大幅度提高。因此可用内径较小的中空壁缠绕管替代内径较大的水泥管，降低了工程造价。 在应用中，同等条件下使用中空壁缠绕管工程的可靠性与传统管材相比都将提高，综合效益明显，特别是在施工场

地狭窄、建筑密集、地下管线复杂和交通繁忙路段以及在酸碱性土壤铺设时，更具优越性。

联系人：毛珊珊　13991916784