

手动表面洛氏硬度计HR-45

产品名称	手动表面洛氏硬度计HR-45
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

产品详情

手动表面洛氏硬度计hr-45

产品介绍：

表面洛氏硬度计，是一种普及型的金属材料表面硬化层洛氏硬度测量的仪器，专门用于测试金属材料表面硬度的洛氏硬度计。本机采用机械式手动加载操作，无电器装置。具有操作简便，压痕微小，精度高等特点。

适用范围：

表面淬火钢，铜、铝合金薄板，带钢,硬质合金钢，镀锌，镀铬，镀锡，材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料。

技术数据：

洛氏标尺：hr15n, hr30n, hr45n, hr15t, hr30t, hr45t

初试验力：3kg (29.42n)

试验力：15kg (147.1n), 30kg (294.2n), 45kg (441.3n)

硬度读取：表盘式

操作方式：手动

试件最大高度：170mm

仪器尺寸： 457x240x629mm (长x宽x高)

仪器重量： 72kg

执行标准： gb/t230.2 国家标准、 jjg112检定规程

标准附件：

金刚石洛氏压头 1个 直径1.5875mm硬质合金球压头1个

大平试台1个 中平试台1个

v型试台1个 硬度块4块