

# 正规钢包木厂家新型墙体支撑加固体系生产厂家

产品名称	正规钢包木厂家新型墙体支撑加固体系生产厂家
公司名称	安平县泰泓建材有限公司
价格	9.90/米
规格参数	规格:50*50mm 长度:定制 包装:打捆
公司地址	南王庄镇张刘乡村一区12号
联系电话	13831881992

## 产品详情

钢包木产品规格:50\*50, 50\*70, 40\*40, 40\*60。壁厚1.5mm-2.5mm之间, 双面冲孔成型。孔型2.2cm宽,15cm长, 两孔间隔10cm-15cm,即减轻重量, 有保证载荷。型号长度:1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/2400mm/2700mm/3000mm/3200mm/4000mm等, 同时有连接套, 并可连接成任意长度。钢包木材质:Q235截面尺寸:50mm\*50mm\*1.8mm重量:3.5kg周转次数:180-220次钢包木标准定尺, 轻便耐用, 施工优越于方木, 通常用于顶板主龙骨和剪力墙模板次龙骨施工构件组成:由墙体横杠、L型杠、阳角锁具、洞口锁具、横向连接杆、斜项支撑组成;

使用钢包木的用途和优势:

钢包木是代替传统木方使用, 周转使用率高, 损耗低。

1: 综合成本节省60%以上。

2: 通用性强, 适用于任何墙体结构, 操作灵活方便。这种钢包木使用方法更是简单, 跟木方的用法是一样的, 工人一看就会, 一看就懂, 操作方法一样, 副龙骨直接搭在主龙骨上, 可以实现抄手对接, 很容易上手, 这样工人是很容易接受的。

3: 周转次数达300-500次, 周转率高, 循环利用, 节省再投资。

4: 安装速度快, 施工效率比传统木方提升3倍以上。

5：承载力大、采用Q235碳素钢，可自由插接，满足不同任何尺寸的建筑面积。这样的材质完全能够保证承重的，搭建起来，每个平方承重2-3吨都不是事儿。冷轧钢的特性就是硬度大，弹性好，坚固不易变形。

6：直观易懂，搭建、拆装便捷，无须指导，即可操作搭建。顶、墙、柱通用性高，无需另行施工方案。

7：镀锌钢管，承重力大；以钢代木，无耗材，用费可以再生，减少浪费开支。

8：钢包木使用省工、省时、省料、降低成本。钢包木模板支撑体系的组成多采用插口与销钉式，安、拆简单、方便，施工速度快，与传统支模工艺相比，可提高施工效率。

钢包木采用Q235镀锌带卷制而成，其强度，韧性，和平整度都是传统木方无法媲美的，规格：50×50.40×40.40×60.50×70，上开口30mm便于模板接缝打钉，评论周转使用率达8年以上。钢包木可循环使用200余次左右，节约成本。混凝土浇筑质量好，墙垂直度，平整度好，无需二次抹灰就能达到清水混凝土的效果。新型钢包木拆装方便，省时省工，不存在浪费问题。