

深圳山特ups电源C1KR

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 深圳山特ups电源C1KR |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山特 型号:C1KR 产地:深圳 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

输出功率因数0.9，完全匹配主流负载设备

双转换效率95%，为用户节省大量能源开支

CE标志，符合IEEE 标准，符合欧盟环保标准

结构紧凑，10kVA只需2U高度，节省宝贵的机柜空间

配置电池数量可调整，可根据用户电池数量设置匹配参数

高温环境验证，可适应50摄氏度环境温度运行

超强充电能力，满足长时间后备电池配置及快速充电需求

低噪音模式设计，舒适的使用体验

支持并机扩展，提升系统容量及系统冗余度

丰富的选配件，可满足用户的差异化需求，包含：网络监控卡、Modbus/CMC卡、可编程干节点卡、并机组件、维修旁路、主机导轨、电池模块导轨

| 型号 | C1KR (2021) | C1KRS (2021) | C2 |
|------|---------------|----------------|----|
| 额定容量 | 1kVA | | 2k |
| 输入 | 电压 | (110-300)VAC | |

| | | | | |
|-------------------|----------|--|------------|-----|
| | 频率 | 40-70Hz | | |
| | 输入功因 | 0.98 | | |
| 电池 | 外接电池标称电压 | - | 36V | - |
| | 电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | | |
| | 电池数量 | 2PCS | - | 4P |
| 输出 | 电压 | 220*(1±2%)VAC | | |
| | 频率 | 与输入同步(市电模式) 50±0.05Hz(电池模式) | | |
| | 输出功因 | 40°C环境温度下0.8, 30°C环境温度下0.9 | | |
| | 过载能力 | 105%-150%, 47s-25s; 150%-200%, 25s-300ms; 200%以上 | | |
| | 插座形式*数量 | 国标插座*2 | | |
| | 转换时间 | 停电/复电 | 0ms | |
| 后备时间(80%载, 0.8功因) | | >4.5 min | - | >4 |
| 指示灯 | LED+LCD | LCD电压、频率等信息显示、UPS运行状况指示灯等 | | |
| 警报声音 | 电池放电 | 当输入电压断电时每四秒一叫, 当电池将用尽时每一秒一 | | |
| | UPS异常 | 长鸣 | | |
| 自动重启 | | 电池耗尽shutdown后, 市电恢复正常时, 可以自动重启 | | |
| 通讯界面 | USB | 监控功能 | | |
| | 选购件 | Webpower卡, AS400卡(注: 选购智能卡时需要同时购买) | | |
| 环境 | 温度 | 0°C-40°C | | |
| | 湿度 | <95% | | |
| 重量(净重)Kg | 主机 | 11 | 7.2 | 17 |
| | 电池模块 | - | 20.0 | - |
| 外观尺寸 W*D*H(mm) | 主机 | 438*420*87 | 438*420*87 | 438 |
| | 电池模块 | - | 438*420*87 | - |