

# 川源潜污泵，CP515-100-2P，川源泵配件

产品名称	川源潜污泵，CP515-100-2P，川源泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:CP515-100-2P 材质:不锈钢 功率:15KW
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

川源潜污泵CP515-100-2P。其不锈钢材质、各种细节设计都保证了其出色的耐腐蚀性、强大的排水性能和可靠的长期运行。潜污泵常见的安装方式主要有两种：耦合式安装和移动式安装。

移动式安装指泵出口管路直接通过软管连接至水面上，潜污泵靠自重置于水池底部或通过铁链等悬挂在起吊装置上。移动式安装无需耦合器和池底固定，便于移动，检修时连管道一起起吊即可。同时由于安装方式的原因，难以承担大的力矩，只适用于小型的潜污泵。

耦合式安装是通过耦合器将泵与管道相连，泵与出水管路脱离方便，水泵检修时通过起吊装置起吊即可。耦合式安装适用于各种规格的潜污泵，是潜污泵常用的安装方式。

用途：1.废水扬升站2.都市污水处理厂3.一楼化粪池排水系统4.农畜牧业废水处理系统5.医院，学校，社区等生活废水处理系统6.食品，造纸，采矿，纺织，皮革，化学工厂等工业之水处理系统7.净水处理系统

流量：10 m<sup>3</sup>/h — 2650 m<sup>3</sup>/h

扬程：9 m-45 m

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50 mm-400 mm

材质：FC200铸铁

结构特点：

1、电缆为一体成型或多层防护并添加环氧树脂密封，可避免破裂渗漏。

- 2、独特的半开式叶轮设计。
- 3、采用高质量机械轴封，并配合润滑油，不漏水，不损伤轴心。
- 4、自动着脱装置(选择配备)：使泵浦安装、保养，维护迅速容易，勿须除桶槽污水
- 5、0.75Kw以上泵浦出口安装自动排气阀，避免气栓现象发生，使抽水系统稳定。