

恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

恒温恒湿试验箱

产品型号：gt-th-s-80d

容积：80l（500×400×400）120l（600×500×400）150l（600×500×500）225l（750×500×600）408l（850×600×800）800l（1000×1000×800）960l（1000×1000×960）1000l（1000×1000×1000）

恒温恒湿试验箱技术参数：调温方式 bthc方式（平衡调温调湿方式）工作环境温度 +5~+35度 加热器 镍铬合金电热丝式加热器 加湿器（温湿度机型）浅槽式加热加湿器 鼓风机 离心风机 温（湿度）传感器 pt100干湿球传感器 性能 温/湿度范围 温度：g：-20~+150度；z：-40~+150度；d：-70~+150度 湿度：20%~98%rh 温度波动度：±0.5度 湿度波动度：±1%rh 湿度均匀度：±2度 升温时间：-20~+150度小于60分钟；-40~+150度小于70分钟 -70~+150度小于90分钟 降温时间：+20~-20度小于45分钟；+20~-40度小于60分钟；+20~-70度小于80分钟

恒温恒湿试验箱产品结构：内外箱材质：内箱——镜面不锈钢板；外箱——不锈钢或钢板喷涂
保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 控制器：p计装,日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器 冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 电源：3 5w380vac±10%或2 3w220vac±10% 标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱 选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。