

# 气动刀闸阀PZ673X-16C DN400、常压气动插板阀

产品名称	气动刀闸阀PZ673X-16C DN400、常压气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4200.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、H-16C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673Y、H-16C气动刀闸阀PZ673X-16C DN400、常压气动插板阀, 气动法兰刀型闸阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ673H、PZ673F、PZ673Y气动刀闸阀PZ673X-16C DN400、常压气动插板阀(刀闸阀): 气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板, 阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯, 公称压力PN10~16, 阀体材料为碳素钢(PZ673H-10C~16C)、不锈钢(PZ673F-10P~16P、PZ673Y-10P~16P), 具有排渣功能的的闸阀。

气动刀闸阀PZ673X-16C DN400、常压气动插板阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出, 也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN40~DN1400, 工作压力1.0~1.6MPa。于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域, 是一种的密封阀门, 适于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动刀闸阀PZ673X-16C DN400、常压气动插板阀主要零部件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动刀闸阀PZ673X-16C DN400、常压气动插板阀主要性能规范:

公称压力  
壳体试验  
密封试验  
工作温度  
适用介质

PN  
1.5XPN  
1.1XPN  
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封  
纸浆、污水、煤煤气等

?????PZ673X-16C DN400?????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600