

圣阳蓄电池 SP12-65 免维护12V65Ah ups后备电源 阀控密封

产品名称	圣阳蓄电池 SP12-65 免维护12V65Ah ups后备电源 阀控密封
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-65 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品特征

1.容量范围：5Ah—33Ah (C20,25) 38Ah—250Ah (C10,25) 2. 电压等级：12V3.
自放电小： 2%/月 (25) 4. 设计寿命长：35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年 (25) 5.
密封反应效率： 98%6. 工作温度范围宽：-15 ~ 45

主要应用领域

通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器

圣阳蓄电池使用保养

1. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，请不要在

以下工作环境中使用：

A. 超出技术指标规定 (温度0 ~ 40 , 相对湿度20% ~ 90%) 的高、低

温和潮湿场所；

B. 有振动、易受撞的场所；

C. 有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所。

2. 如果长时间放置不使用，必须将UPS（不带电池）存放在干燥的环境中，

存贮温度范围：- 25 ~ + 55 。UPS开机之前，必须先让环境温度回暖

至0 以上，并维持2小时以上。

SACREDSUN圣阳蓄电池特性：

1、完全的密封，免维护设计。

2、设计寿命（25 ）6V、12V可达12年,2V长达18年。

3、迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

4、分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。

5、阀控式，开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）。

6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料（V0级），隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质。

7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。

8、符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

圣阳蓄电池，圣阳蓄电池SP12-65报价，圣阳蓄电池12V65Ah现货，圣阳电力蓄电池安装更换

圣阳蓄电池SP/12V系列主要应用领域

通讯及电力设备

紧急照明器材

警示系统

各种测距仪器

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

UPS/EPs电源

变、发电站紧急电源系统

医疗器械

便携式电源、录放机、收音机等

圣阳蓄电池SP12-65 12V65Ah技术参数

圣阳电力蓄电池使用维护：

- 1，圣阳蓄电池共同描绘防渗漏选用共同密封技能，保证恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备。
- 2，圣阳蓄电池隔板吸附力强
选用功用的AGM隔板，使电解液彻底吸附在极板和隔板中，带内吃中无游离电解液。
- 3，圣阳蓄电池气体化合率高免维护电池共同的密封布局保证气体化合率到达99%以上
- 4，圣阳蓄电池板栅免维护电池选用铅铝合金板栅，保证具有优良的功用，一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用，甚至深循环条件下的运用寿数。
- 5，圣阳电力蓄电池循环/浮充寿数通常条件下，圣阳电池可到达1000个充放电循环以上，在浮充状况下可运用5-7年，长寿数系列可达15年。
- 6，圣阳蓄电池自放电低，贮存寿数长在20 条件下，铅酸免维护电池自放电率不超越3%/月在贮存状况下，免维护电池只需隔6-9个月补充电一次。