

意大利罗曼瓦 | S瓦 | 焦作奥翔瓷业

产品名称	意大利罗曼瓦 S瓦 焦作奥翔瓷业
公司名称	焦作奥翔瓷业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南焦作修武县云台大道建设桥南
联系电话	0391-7879326 15239131088

产品详情

奥翔瓷业

屋面瓦八大特色

一、瓦型 电话：0391-7879326 15239131088 王经理

两大系列屋面瓦结构完整、配件齐全、各显特色。

意大利罗曼瓦系列：以艺术建筑为构思，具有高贵、典雅、美观的效果，体现了地中海的人文与高雅，尽显地中海的建筑风情，又含有中国元素，让红砖青瓦的历史重现，打破了建筑的有型构架，打开了人心的无限局限。

西班牙筒瓦系列：传承文艺复兴时期的设计风格，体现出华贵宫廷的气派，皇家贵族的血统，淬炼最出色的欧式古典瓦。

二、色彩

采用国内高档釉用原料，釉面色泽细腻。款式丰富多彩，有亮光、亚光、无光三大系列。亮光釉瓦色泽艳丽、多姿多彩；亚光釉瓦古朴大方，质朴清新；无光釉瓦顺其自然，高贵典雅。各系列编号有序，颜色齐全。

三、材质

采用太行山独有的坚硬页岩，经1200 高温烧结，抗弯曲性能 2000n（国家标准 1600n），单片瓦可以承受2人以上重量，能经受暴风侵袭。

四、防水功能

具有先进的双向契合结构，横向纵向均有防水沟槽，除阴角搭接处以外是国内唯一不需要做防水

处理的屋面装饰瓦。尤其是经过独特的釉面处理工艺，吸水率（%） 7.0%（国家标准 12.0%），抗渗性能3h后瓦背面无水滴，不渗水，不积水。

五、抗冻性能好

成套成熟的工艺流程及设备确保了产品使用寿命。抗冻性能好，符合gb/t21149-2007《烧结瓦》标准，因瓦体密实，吸水率低使其坯釉结合性能好，为永久性抗冻、抗裂材料。抗冻性能-20 至15 十五次冻融循环后不出现剥落、掉角及裂纹现象。

六、耐急热性能强

耐急热性能强，温差为130 热循环三次不出现炸裂、剥落及裂纹现象，在阳光下长期暴晒永保色泽鲜明，不褪色、不龟裂、不曝瓷。

七、保温性能好

高温烧制，加上使用页岩做主要原料，其导热系数为0.81w/m.k，在铺贴中，特别是采用挂瓦条铺贴，更有效地提供了保温隔热。

八、耐酸碱性强

该产品还具有耐酸碱性能，适用于各类气候环境。