

南京捆箱膜,南京PE围膜,南京缠绕膜厂家

产品名称	南京捆箱膜,南京PE围膜,南京缠绕膜厂家
公司名称	南京中元包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区越溪镇溪翔路118号
联系电话	暂无

产品详情

南京捆箱膜,南京pe围膜,南京缠绕膜厂家咨询电话;桂小姐13862283373缠绕膜,又叫拉伸膜、热收缩膜,国内最早以pvc为基材,doa为增塑剂兼起自粘作用生产pvc缠绕膜。由于环保问题、成本高(相对pe比重大,单位包装面积少)、拉伸性差等原因,当1994~1995年国内开始生产pe拉伸膜时逐步被淘汰。pe拉伸膜先是以eva为自粘材料,但其成本高,又有味道,后发展用pib、vldpe为自粘材料,基材现在以lldpe为主,包括c4、c6、c8及茂金属pe(mpe)。早期lldpe拉伸膜以吹膜为多,从单层发展到二层、三层;现在以流延法生产lldpe拉伸膜为主,这是因为流延线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点,可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘,应用领域受到局限。单、双层流延在材料选择上没有三层流延的广,配方成本也高,所以还是以三层共挤的结构较为理想。优质的拉伸膜应具有透明度高,纵向伸长率高,屈服点高,横向撕裂强度高,穿刺性能好等特点。缠绕膜特点;单元化:这是缠绕膜包装的最大特性之一。借助薄膜超强的缠绕力和回缩性,将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元,使零散小件成为一个整体,即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离,度且没有尖锐的边缘和粘性,以免造成损伤。初级保护性:初级保护性提供产品的表面保护,在产品周围形成一个很轻的、保护性外表,从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力,避免受力不均对物品造成损伤,这是传统包装方式(捆扎、打包、胶带等包装)无法做到的。压缩固定性:借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装,形成一个紧凑的、不占空间的单元整体,使产品各托盘紧密地包裹在一起,可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动,同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴,使软质产品紧缩,尤其是在烟草业以及纺织业中有独特的包装效果。

南京捆箱膜,南京pe围膜,南京缠绕膜厂家