

# 调频雷达物位计 L329-B803

产品名称	调频雷达物位计 L329-B803
公司名称	华毅澳峰（西安）自动化设备有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	华毅澳峰:CAF L329-B:L329-B803 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区凤城六路南侧新界小区1幢1单元11505室
联系电话	18091816552

## 产品详情

L329-B803强腐蚀性液体含蒸气或者泡沫

天线尺寸越大，波束角越小，物料造成的干扰就越小，产生的干扰回波就越少。

为了更精确的测量，避免在信号波束范围内安装任何内部装置（如限位开关、温度传感器、底座、真空环、加热线圈、挡板等）。

选型中透镜天线的选择不仅考虑波束角度，同时也得结合安装条件共同考虑，不能一味考虑比较小的波束角。

结合大量现场经验，我们在透镜天线上的选择集中在76mm和32mm这两种，这两种具备不同用户的不同测量需要。

测量介质：强腐蚀液体，蒸汽，泡沫

测量范围：0.1m ~ 100m

过程连接：法兰连接（耐腐蚀）

过程温度：-40 ~ 130

过程压力：-0.1 ~ 1.0MPa

天线尺寸：42mm透镜天线

天线材质：PTFE

精 度：±1mm

防护等级：IP67

中心频率：80GHz

发射角：3°

电 源：二线制/DC24V

四线制/DC12~24V

四线制/AC220V

外 壳：铝/塑料/不锈钢

信号输出：二线制/4...20mA/HART协议

四线制4...20mA/RS485 Modbus